

建筑反射隔热涂料抗碱专用底漆

产品名称	建筑反射隔热涂料抗碱专用底漆
公司名称	江苏群宝涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州武进沪宜路漕桥工业园区
联系电话	86-0519051985858508 13685276471

产品详情

简介：群宝建筑反射隔热涂料专用底漆是水溶性改性丙烯酸底漆，能有效地保护面漆免受墙体内部化学物质的侵袭，具有优良的抗碱性能，它还具有优异的渗透性和抗粉化性能。适合于内外墙表面的涂装。

特点：1.耐水抗碱能力特强 2.较强抗粉化和封闭性能 3.附着力强 4.长久的防霉性能 5.容易施工

特性：光泽 / 外观：亚光 / 白色 理论耗漆量：每公斤涂料一遍约为6-8平方米。

施工方法：滚涂；刷涂或喷涂 稀释：不稀释可获得最佳的封闭效果。如需要，可酌情添加小于5%的清水稀释。使用前请先搅拌均匀。

推荐涂刷遍数：1. 确保预涂基材表面湿度小于10%，pH值小于10。

2. 预涂基材表面必需牢固，干燥，清洁和无疏松脱物质。

3. 群宝建筑反射隔热涂料专用底漆1-2遍。(以干膜30微米，30度计) 表干：30分钟 硬干：60分钟 重涂：至少间隔2小时，但最长一星期内重涂。如果超过7天没有涂刷面漆，请打磨底漆以保证良好的附着力。

施工条件：请不要在潮湿或寒冷的天气(气温低于5℃，相对湿度大于80%)情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果。清洗：涂装中途停顿或涂装完毕后。请及时用清水清洗所有的器具。注意事项：使用前应先阅读使用说明。以获得可靠和满意的涂装效果。必须存放于阴凉干爽的地方，严防霜冻(不低于0℃)，保质期为12个月。本品不应与其它品牌油漆混合使用。施工时应配戴面罩。如沾上眼睛，应及时用清水冲洗。施工后应立即用自来水清洗工具。用后罐盖应盖紧密封保存，以防涂料沾染灰尘和污物。

符合标准：JG/T 210—2007

我公司是一家专业从事内外墙涂料研发、生产、销售、施工服务于一体的涂料生产企业，主营真石漆、水性花岗岩漆、反射隔热涂料等墙面涂料；面向全国进行涂料招商，我们将以诚信的服务理念及最优的涂料批发价格与您共建双赢！详情请访问：江苏群宝涂料有限公司官方网站：<http://www.qbpaint.com>