

# TPEE 韩国LG BT-1028D 耐低温 热塑弹性体

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | TPEE 韩国LG BT-1028D 耐低温 热塑弹性体 |
| 公司名称 | 上海惠威新材料有限公司                  |
| 价格   | .00/千克                       |
| 规格参数 | 韩国LG:25KG/包<br>韩国LG:本色、黑色    |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢           |
| 联系电话 | 13167010285                  |

## 产品详情

物性表

物性纠错

| 物理性能     | 测试条件    | 测试方法                        | 测试结果 | 单位        |
|----------|---------|-----------------------------|------|-----------|
| 熔体质量流动速率 | 230 ° C |                             |      | 2.16kg    |
|          |         |                             |      | ASTMD1238 |
| 收缩率      |         | MD : 3.20mm,InjectionMolded |      | ASTMD955  |
| 吸水率      | 23 ° C  |                             |      | 24hr      |
|          |         |                             |      | ASTMD570  |
| 机械性能     |         |                             |      |           |
|          |         |                             |      |           |

|                   |                                   |           |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 拉伸强度              | 断裂, 2.00mm                        | ASTMD638  |
| 热性能测试条件<br>熔融温度   | 测试方法<br>测试结果单位                    | ASTMD3418 |
| 电性能测试条件<br>电绝缘指数  | 测试方法<br>测试结果单位<br>解决方案A           | IEC60112  |
| 冲击性能测试条件          | 测试方法<br>测试结果单位<br>0° C, 6.40mm    | ASTMD256  |
|                   | 23 ° C, 6.40mm                    | ASTMD256  |
| 硬度测试条件<br>邵氏硬度    | 测试方法<br>测试结果单位<br>邵氏A, 23 ° C, 注塑 | ASTMD2240 |
|                   | 邵氏D, 23 ° C, 注塑                   | ASTMD2240 |
| 可燃性测试条件<br>UL阻燃等级 | 测试方法<br>测试结果单位<br>1.5mm           | UL94      |

3.0mm

UL94