

# TPEE 韩国LG BT-1030D 注塑级 耐化学 耐磨 耐候

产品名称	TPEE 韩国LG BT-1030D 注塑级 耐化学 耐磨 耐候
公司名称	上海惠威新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	韩国LG:25KG/包 韩国LG:本色、黑色
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13167010285

## 产品详情

物性表

物性纠错

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
熔体质量流动速率	230 ° C			2.16kg
				ASTMD1238
收缩率		MD : 3.20mm,InjectionMolded		ASTMD955
吸水率	23 ° C			24hr
				ASTMD570
机械性能				

抗张强度	断裂,23 ° C,2.00mm,注塑	ASTMD638
热性能测试条件	测试方法测试结果单位	ASTMD3418
电性能测试条件	测试方法测试结果单位 解决方案A	IEC60112
冲击性能测试条件	测试方法测试结果单位 6.40mm,注塑	ASTMD256
	23 ° C,6.40mm,注塑	ASTMD256
硬度测试条件	测试方法测试结果单位 邵氏A,23 ° C,注塑	ASTMD2240
	邵氏D,23 ° C,注塑	ASTMD2240
可燃性测试条件	测试方法测试结果单位 3.2mm	UL94

