## TPEE 韩国LG BT-1030D 注塑级 耐化学 耐磨 耐候

产品名称	TPEE 韩国LG BT-1030D 注塑级 耐化学 耐磨 耐候	
公司名称	上海惠威新材料有限公司	
价格	.00/千克	
规格参数	韩国LG:25KG/包 韩国LG:本色、黑色	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢	
联系电话	13167010285	

## 产品详情

## 物性表

## 物性纠错

物	]理性能测试条件测	ASTMD1238	
	熔体质量流动速		
	率		
	收缩率	MD: 3.20mm,InjectionMolded	ASTMD955
	吸水率	23 ° C,24hr	ASTMD570
	机械性能测试条件	测试方法测试结果单位	

排制電質2	断裂,23°C,2.00mm,注塑	ASTMD638
热憢觾襥禃鵚愯	<b> 试方法测试结果单位</b>	ASTMD3418
	测试方法测试结果单 <mark>解</mark> 决方案A	IEC60112
冲击性能测试条件	测试方法测试结果的 (6,6.40mm,注塑	ASTMD256
	23°C,6.40mm,注塑	ASTMD256
硬度 <b>测试</b>	方法测试结果单位 (KA,23°C,注塑	ASTMD2240
	邵氏D,23°C,注塑	ASTMD2240
可燃性测试条件测	l试方法测试结果单位 <sub>3.2mm</sub>	UL94