

S2-9-2-8高速钢耐磨模具材料

产品名称	S2-9-2-8高速钢耐磨模具材料
公司名称	上海嘉棕特殊钢有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127室（注册地址）
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

S2-9-2-8高速钢材料适用于对模具耐磨性要求较高的场景，如薄而硬材料的冲切和剪断模具、长寿命冲压模具、成型模具，以及用于成型陶瓷和磨损性塑料的模具。

高速工具钢S2-9-2-8执行标准DIN EN ISO 4957-2001

S2-9-2-8化学成分：

C:0.85~0.92

Si: 0.45

Mn: 0.40

P :0.030

S :0.030

Cr:3.50~4.20

Mo:8.00~9.20

W:1.50~2.00

V:1.80~2.20

Co:7.75~8.75

S2-9-2-8退火硬度：HBW:240~300

这表明S2-9-2-8高速钢具备优异的耐磨性能，能够在需要高强度和耐磨性的模具应用中提供长寿命和可靠性。对于对耐磨性要求较高的薄而硬材料、陶瓷和磨损性塑料等材料的加工，S2-9-2-8高速钢可能是一个有效的选择。