

赣州通风工程 万誉暖通环保 厨房通风工程

产品名称	赣州通风工程 万誉暖通环保 厨房通风工程
公司名称	江西万誉环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

风管的横向连接

风管的横向连接有一定讲究，这种连接方式可以说是延续风管长度的一种手段，还具备增强刚度及保持风管地横向尺寸的作用。通常横向连接的方式是角钢法兰连接，这种连接方式取决于壁厚，更取决于连接种类及板壁加固方式。

风管的纵向缝接合

风管的纵向缝接合方式可以根据实际情况，选择对应的方式。在中、低压风管中常常使用扣式咬口连接，对于矩形风管，联合咬口使用无任何压力级别，因此使用扣式咬口可以节省一道翻边工序，目前大多数的风管纵向缝接合都采用了扣式咬口。对于立缝和封盖式立缝可以使用铆钉、自攻螺丝、点焊、压凸凹痕等方法紧固。

风管的存放

预制好的风管，是一定要做好存放工作，以免受到二次污染。可将管口用塑料布等密封材料封住，然后将风管分门别类堆放好。在使用风管前，要注意进行的清洗工作，消防管道通风工程，确定板材表面无腐蚀，干燥后不吸尘。

通风管道安装的注意事项

- 1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。
- 2、通风管道的风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。

3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无损伤。

4、安装使用的材料：螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。

不锈钢螺旋风管安装中呈现损坏怎么办？

1.如在管道外损坏，赣州通风工程，可用密封胶修补；假如管道表面面的铝箔层损坏，但玻璃纤维保温层没有损坏，能够选择合格的铝箔来修正管道铝箔表面。

2.假如损坏达到了玻璃纤维隔热层，受损的部分能够被堵截，厨房通风工程，另一个完好的板能够选择，依据玻璃的大小削减板堵截，然后使用修正胶和胶粘剂的接口，密封依据流程标准，并查看经常空气管道在正常运行时，以避免延误。

赣州通风工程-万誉暖通环保-厨房通风工程由江西万誉环保工程有限公司提供。江西万誉环保工程有限公司位于赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万誉暖通环保在风机、排风设备中享有良好的声誉。万誉暖通环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万誉暖通环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。