

耐水解PA66德国巴斯夫A3HG6耐油尼龙原材料

产品名称	耐水解PA66德国巴斯夫A3HG6耐油尼龙原材料
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	阻燃等级:HB 热变形温度:250 玻纤含量:30%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

耐水解PA66德国巴斯夫A3HG6耐油尼龙原材料

德国巴斯夫PA66 Ultramid A25 LD 01 含二氧化钛，抗紫外线

德国巴斯夫PA66 Ultramid A27 E 01 低粘度，耐油

德国巴斯夫PA66 Ultramid A27 E 复合用

德国巴斯夫PA66 Ultramid A34 01 中等粘度，耐油

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3K BK00464 低粘度，热稳定

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3K Q601 绝缘，流动性好

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3K Q603 一般目的

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3L HP BK20465 抗冲击，热稳定

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3L HP UV BK23220 低温抗冲击，抗紫外线

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3L HP 抗冲击，热稳定

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3SK 流动性好，生产阶段快

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3W BK00464 抗热老化，流动性好

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3W 抗热老化，流动性好，耐油

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3Z HP BK20465 抗冲击，热稳定，易加工

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3Z HP UV BK23220 抗冲击，热稳定，抗紫外线

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3Z HP UV 抗冲击，热稳定，抗紫外线

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3Z HP 抗冲击，热稳定

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3Z 抗冲击，耐油

德国巴斯夫PA66 Ultramid A4H 中等粘度，耐热老化，耐油

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3EG3 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3EG6 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3EG7 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3EG10 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3X2G5 玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3X2G7 玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3WG3 玻纤15%增强级

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3WG5 玻纤25%增强级

德国巴斯夫PA66 Ultramid A3WG6 玻纤30%增强级