

# 热稳定PA66德国巴斯夫A3WG10轮椅配件外壳原料

产品名称	热稳定PA66德国巴斯夫A3WG10轮椅配件外壳原料
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	34.00/千克
规格参数	阻燃等级:HB 热变形温度:256 玻纤含量:30%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

## 产品详情

热稳定PA66德国巴斯夫A3WG10轮椅配件外壳原料

产品描述	颜色	
	特性	耐油;尺寸稳定;高刚性;耐热;填料:玻璃纤维增强材料; 50% 填料按重量
	应用领域	工业应用

## 物性表

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位	ISO1183
密度					
比重					

收缩率	TD	ISO294-4
	MD	ISO294-4
吸水率	饱和,23 ° C	ISO62
	平衡,23 ° C,50%RH	ISO62
机械性能测试条件 拉伸模量	23 ° C	ISO527-2
拉伸应力	断裂,23 ° C	ISO527-2
拉伸应变	断裂,23 ° C	ISO527-2
弯曲模量	23 ° C	ISO178
弯曲应力	23 ° C	ISO178

热性能测试条件 热变形温度	测试方法 1.5MPa,未退火	测试结果单位 ISO75-2/A
溶融温度 (DSC)		ISO3146
热变形温度	0.45MPa,未退火	ISO75-2/B
冲击性能测试条件 筒支梁缺口冲击强度	测试方法 30 ° C	测试结果单位 ISO179
	23 ° C	ISO179
筒支梁无缺口冲击强度	-30 ° C	ISO179
	23 ° C	ISO179
悬壁梁缺口冲击强度	-40 ° C	ISO180
	23 ° C	ISO180

