

## 通讯电缆RS-485-2\*2\*0.75

产品名称	通讯电缆RS-485-2*2*0.75
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	2.30/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:RS-485 规格:2*2*0.75
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	15932161113 15932161113

## 产品详情

通讯电缆RS-485-2\*2\*0.75 ,

### 产品结构

导体: 多股精绞成束超细\*\*\*无氧镀锡裸铜丝导体 ;

绝缘: 进口特种PE混合料绝缘 , 2500伏高压不击穿 ;

包裹: 纺织纤维织物包裹或铝箔 , 线芯对绞 ;

成缆: 小节距 ;

镀锡铜丝绞合导流线 , 铝箔纸\*\*\*包覆

屏蔽: 镀锡铜丝屏蔽,屏蔽层覆盖率80%-85% ;

外护套:高强度进口丁腈PVC混合料,\*\*\*,防紫外线。

标准的1线对RS-485通讯电缆,特性阻抗为120欧姆,导体为2\*24AWG多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘介质

,由铝箔/聚酯复合带\*\*\*覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共二重屏蔽,附有独立接地导线,工业灰色PVC外护套,符合UL 2919文件。

产品性能\*\*\*,可应用于复杂的工业自动化控制网络通讯及楼宇自控网络通讯。

标准的2线对RS-485通讯电缆。

产品规格:特性阻抗120欧姆,导体为2线对4芯(2x2x24AWG)多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘护套;为适用于复杂的工业噪声环境,特采用铝箔/聚酯复合带\*\*\*屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽,并附有独立TC接地导体,工业灰色PVC外护套,符合UL AWM 2919文件规范。

RS485通信电缆|RS-485通信电缆