

回油过滤器

产品名称	回油过滤器
公司名称	新乡市大康工业有限公司
价格	450.00/套
规格参数	
公司地址	新乡市和平路北段寺庄顶工业园区
联系电话	86-03733391119 15603803982

产品详情

产品简介

1.

rif

系列

回油过滤

器安装在液压系统

回油管路处，用来滤除油液中诸元件磨损的金属粉末及橡胶杂质等，使流回油箱中的油液保持清洁。

2.该过滤器的滤芯采用化纤过滤材质，具有

过滤精度高、通油能力大、原始压力损失小、纳污量大等优点。

3.该过滤器装有压差发讯器及旁通阀

。当滤芯堵塞到

进出口压差为0.35mpa时，便发

出开关信号，此时应清洗或更换滤芯，如不能及时停机或无人更换滤芯

，装在滤芯上部的旁通阀会自动开启，以保护系统。

适用范围：

1.冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤。

2.石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，油田注井水及天然气除颗粒过滤。

3.纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水。

4.电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤。

5.火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化。

6.机械加工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及喷涂设备的过滤。

产品主要参数

总成型号model	口径dn (mm)	公称流量flow (l/min)	过滤精度filtr. (um)	公称压力press (mpa)	压力损失 p (mpa)		旁通阀开启压力by-pass valve setting (mpa)	配套滤芯型号model of element	
					initial	max			
rlf-60 × *p	25	60	1	1.6	0.2	0.35	0.4	sfx-60 × *	
rlf-60 × *p		110						sfx-110 × *	
rlf-60 × *p	40	160						3	sfx-160 × *
rlf-60 × *p		240						5	sfx-240 × *
rlf-60 × *p	50	330						10	sfx-330 × *
rlf-60 × *p		500						20	sfx-500 × *
rlf-60 × *p		660						30	sfx-660 × *
rlf-60 × *p	80	850							sfx-850 × *
rlf-60 × *p									

rlf-60 × *p	100	950						sfx-950 × *
rlf-60 × *p		1300						sfx-1300 × *

公司简介

我们公司已通过iso / ts16949:2009国际质量认证体系,我们有严格的生产操作程序和质量保证体系,满足市场需求。准的零件,使用的主要原材料在美国、德国、日本、韩国高精度过滤材料。

本公司拥有专业的生产线和先进的测试设备,自洁式空气过滤器,机油过滤器,水过滤器,液压过滤器等到现在为止我们有能力提供用于重型机械,工程机械或发电机组等各种过滤器。

我们的过滤器无论在国内还是国外都已获得较高的声誉和广大客户的好评。

服务理念

- 1.我们所有的产品尺寸和设计可定制!
- 2.质量第一、服务用户,是我公司的宗旨!
- 3.我们将以百倍的努力换您十分的满意!
- 4.新乡大康工业有限公司欢迎您的光临、指导!
- 5.我们愿与国内外客户携手合作,为您提供最优质的产品和最完美的服务!

联系方式

联系人:李晓曼

电话:0373-5817118

传真:0373-3391116

qq:1561669507

阿里旺旺:xxdakang:sales2

邮箱地址:sales2@dkfilter.com

公司地址:河南省新乡市牧野区和平路北段小朱庄工业开发区