

德国普兰德VACUUBRAND化学隔膜泵 MD 12C NT无油隔膜真空泵

产品名称	德国普兰德VACUUBRAND化学隔膜泵 MD 12C NT无油隔膜真空泵
公司名称	广州金程科学仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	膜片:PTFE “ 三明治 ” 夹层结构 极限真空:2mbar zui大抽速:11.1
公司地址	广州市天河区广汕二路13号-327-1房
联系电话	020-87031216 13802441876

产品详情

广州金程科学仪器公司供应的普兰德VACUUBRAND化学隔膜泵，具有优异的耐化学腐蚀设计，对腐蚀性气体和蒸气具有很好的耐受性。隔膜泵是无油干式泵，不会产生废水或废油。

应用领域：真空抽滤、旋转蒸发仪、真空烘箱、真空离心浓缩、反应釜、干胶仪等连用。

VACUUBRAND的化学隔膜泵具有优异的耐化学腐蚀设计，所有与被抽介质接触的主要部件均由耐腐蚀的氟材料制成，对腐蚀性气体和蒸气具有很好的耐受性。双级、三级和四级泵都配有一个气镇阀，在抽取冷凝性的蒸气时有利于保持泵的性能。隔膜泵是无油干式泵，不会产生废水或废油，且维护简单、成本低。几乎所有的VACUUBRAND的隔膜泵和测量设备的气路都被批准为ATEX认证防爆设备分类3的设备，适用于抽取“不常发生的”或“短期的”爆炸混合物。

仪器特点：

PTFE “ 三明治 ” 夹层结构的膜片，超长的膜片寿命；

阀采用氟橡胶或PTFE材质

内部管路及附件都是采用PTFE/ETFE/ECTFE复合物

泵头盖和夹紧盘都采用氟化合物材质，内含金属芯，具有卓越的长期稳定性

维修间隔超长，维护成本低

体积小、噪音低、易于清洁

应用领域：

真空抽滤、旋转蒸发仪、真空烘箱、真空离心浓缩、反应釜、干胶仪等连用。

技术参数：

型号	ME 1C	ME 2C	ME 4C	ME 8C	ME 16C	MZ 1C	MZ 2C	MD 1C	MD 4C	MD 12C	CMV 10C
极限真空 mbar	100	70	70	70	70	12	7	2	1.5	2	0.9
开启气镇时的 极限真空 mbar	-	-	-	-	100	20	12	4	3	4	1.5
最大抽速(
50Hz)											
m3/h	0.7	2.1	3.9	7.1	16.3	0.75	2.0	1.3	3.4	11.1	9.5
L/min	11.7	35.1	65.1	118.3	272.2	12.5	33.3	21.7	56.7	185.4	158.6
重量 kg	5.0	10.2	11.1	14.3	28.1	6.7	11.1	6.9	14.3	28.1	28.1

*防爆标准Ex: ATEX: II 3G IIC T3 X，仅用于内部气路。

普兰德VACUUBRAND化学隔膜泵信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供，如您想了解更多关于化学隔膜泵的信息，欢迎来电咨询。