

宿迁地磅-120吨150吨地磅

产品名称	宿迁地磅-120吨150吨地磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫茂物联 标准配置:称体、仪表带打印功能、传感器称重 管理软件 质保:3年
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（ 注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

宿迁地磅-120吨150吨地磅

地磅使用步骤

地磅这款产品看似结构简单，操作不需要专业的培训就可以上手，但实际上地磅使用也是有很多需要注意的小细节的，如果细节没做好很容易造成地磅故障。

- 1.地磅加电前，必须检查电源的接地装置是否可靠，停机后，必须切断电源。
- 2.地磅使用前应检查秤体是否灵活，各配套部件的性能是否良好。
- 3.称重仪表须先开机预热，一般要预热30分钟左右。
- 4.为保证地磅和使用者安全，应有防雷击设施。
- 5.要保持接线盒内干燥，一旦接线盒内有湿空气和水滴浸入，可用电吹风吹干。
- 6.为保证地磅的测量精准度，应定期对其进行校准。
- 7.对于在野外安装的地磅，应定期检查基坑内的排水装置，避免堵塞。
- 8.地磅附近电焊作业时，严禁借秤台作零线接地用，以防损坏电器元件

宿迁地磅-120吨150吨地磅

地磅按传感器输出信号分类可分为模拟式地磅和数字式地磅；按秤体结构可分为：工字钢地磅、U型钢地磅、槽钢地磅、混凝土地磅；按称量方式分为静态汽车衡和动态地磅。更多详情请咨询鑫茂地磅厂的销售人员。

一台常规地磅一般由以下几部分组成：1.基础：混凝土基础或钢制基础。2.

秤台，这是为卡车创建行驶表面的结构，通常由模块化部分组成，这些部分连接在一起达到所需长度。3

.称重传感器：这些是测量汽车衡上重量的传感器。4.

仪表：有时称作称重显示器，是汽车衡的控制和显示面板。5.

线缆：将称重传感器发出的信号传送至仪表。