

联轴器 聚晟自动化 树脂联轴器

产品名称	联轴器 聚晟自动化 树脂联轴器
公司名称	东莞市聚晟自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇增田工业区恒泰路2号
联系电话	13829277018

产品详情

齿式联轴器的检修方法：

齿式联轴器的品种有上百种之多，但基本形式就是两种：1、内齿和外齿结合式；2、端面齿结合式。其他形式都是在这两种基础上的变形。内齿外齿结合式的齿式离合器传递扭矩比较大，设计时考虑到用户的不同需求，有意设计成在齿两边的轴端的长度不一致，以使用户可以根据需要选择安装方向。所以，并没有规定哪一端朝哪里。安装时要注意：1、假如是原来的设备上更换，那么一般要和原来的方向一致，假如是新设计制造的设备，那么要在不与周边其它零件有干涉的前提下，按内、外齿结合面越多越可靠的原则安装。齿式联轴器检修时一般按以下方法进行：

- 1、检查联轴器齿面啮合情况，其接触面积沿齿高不小于50%，沿齿宽不小于70%，齿面不得有严重点蚀、磨损和裂纹。
- 2、联轴器外齿圈全圆跳动不大于0.03mm，树脂联轴器，端面圆跳动不大于0.02mm。
- 3、若须拆下齿圈时，必须用工具，十字型联轴器，不可敲打，以免使轴弯曲或损伤。当回装时，应将齿圈加热到200 左右再装到轴上。外齿圈与轴的过盈量一般为~0.03mm。
- 4、回装中间接筒或其它部件时应按原有标记和数据装配。
- 5、用力矩扳手均匀地把螺栓拧紧。

联轴器

东莞市聚晟自动化科技有限公司--联轴器生产厂家

米思米联轴器哪里找？东莞聚晟自动化生产联轴器，公司联轴器产品规格种类齐全，联轴器，且产

品规格均可替代米思米规格品。所有规格均备有库存现货，满足客户的快速需求。客户下单当日即可发货，一个起定，无少订购数量限制。欢迎广大客户咨询订购！

联轴器系列之：

沟槽式（平行线、平行槽）系列：

GPSX29-12-14 GPSX16 19 24 29 34 (顶丝型)

CPCX24-10-12 CPCX16 19 24 29 34 (夹持型)

CPLCX20-5-6 CPLCX16 20 25 32(夹持加长型)

CPLCN (铝合金标准型) CPSCN(铝合金短型) CPLSC(不锈钢标准型) CPSSC(不锈钢短型)

CPS CPS8 12 16 20 25 32 40(铝合金顶丝型) CPLS CPSS8 12 16 20 25 32 40(不锈钢顶丝型)

GSASL20-6-8 GSASL8 12 16 20 25 32 40(铝合金顶丝型)

联轴器

东莞市聚晟自动化科技有限公司

聚晟自动化生产销售各种规格联轴器，现常用规格：双膜片联轴器，单膜片联轴器，梅花型联轴器，爪型联轴器，十字联轴器。全系列规格常年现货库存，各大平台规格型号均可替代，低单价高。

膜片式联轴器（适用伺服马达型）

高扭矩夹持型（双膜片型）MCSLC32-8-12

MCSLC32-10-12 MCSLC32-10-14

MCSLC32-8-14 MCSLC32-11-14

MCSLCLK50-16-20

MCSLCLK50-15-18 MCSLCLK50-16-18

MCSLCLK50-18-20 MCSLCLK50-20-22

MCSLCLK50-14-18

膜片式联轴器（适用伺服马达型）

高挠性（双膜片型）

GCPW29-8-12

GCPW33-10-14

GCPW26-8-11

GCPW20-6-8

GCPW39-12-16

具体型号规格繁多，来电来函详寻。

联轴器-聚晟自动化-树脂联轴器由东莞市聚晟自动化科技有限公司提供。东莞市聚晟自动化科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！