

矿山机械反击式破碎机

产品名称	矿山机械反击式破碎机
公司名称	上海铁杉机械有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	
公司地址	嘉定区宝安公路2785号2幢A区
联系电话	15021020694

产品详情

反击式破碎机具有结构简单、破碎比大、能耗低、产量高、重量轻、破碎后成品呈立方形体等优点,可供选矿、化学、水泥、建筑、耐火材料、陶瓷、玻璃等工业部门用于中碎和细碎各种中等硬度的物料之用,如:石灰石、熟料、炉渣、焦炭、煤等。反击式破碎机工作原理:

反击式破碎机系列产品利用冲击能破碎物料,工作时,在电动机的带动下,反击式破碎机的转子高速旋转,物料进入后,与转子上的板锤撞击破碎,然后又被反击到衬板上再次破碎,最后从出料口排出。用户可调整反击架和转子架之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。

反击式破碎机(反击破)的安装与调试:

安装:按本机适用范围选择安装位置,同时保证有足够的检修空间。调试:1.转子在出厂前已经通过平衡处理,用户一般不需要再作平衡试验,在更换锤头及转子部件时,应作平衡配置。2.主机安装应调平衡,主轴水平度误差小于1mm/m,主从动轮在同一平面内,调整皮带松紧适度,固定电动机。3.

检查各部件安装位置是否移动、变形、锁紧所有螺栓,检查密封是否良好。4.检查电器箱接线及紧固情况,调整延时继电器及过载保护器,接通电路,试验电机转向,选择合适规格的保险丝。

5.检查液压系统动作是否可靠,有无渗漏现象。

6.清除反击式破碎机内异物,用手搬动转子,检查有无磨擦、碰撞。技术参数:

型号	规格(mm)	进料尺寸(mm)	最大进料尺寸(mm)	产量(t/h)	功率(kw)	外形尺寸(9mm)	重量
pf-0807	850 × 700	400 × 730	300	15-30	30-45	2210 × 1490 × 2670	8.1
pf-1007	1000 × 700	400 × 730	300	30-50	37-55	2400 × 1558 × 2660	9.5

pf-1010	1000 × 1050	400 × 1080	350	50-80	55-75	2400 × 2250 × 2620	12.2
pf-1210	1250 × 1050	400 × 1080	350	70-120	110-132	2690 × 2338 × 2890	14.9
pf-1214	1250 × 1400	400 × 1430	350	130-180	132-160	2690 × 2688 × 2890	18.6
pf-1310	1300 × 1050	490 × 1170	400	80-140	110-160	2780 × 2478 × 2855	16.2
pf-1315	1320 × 1500	860 × 1520	500	160-250	180-260	3096 × 3273 × 2667	19.3
pf-1415	1450 × 1500	1145 × 1520	950	220-450	220-315	3745 × 3022 × 3519	27
pf-1520	1520 × 2000	830 × 2050	700	300-550	315-440	3581 × 3560 × 3265	38.7
pf-1818	1800 × 1800	1600 × 1850	1000	600-850	650-900	4180 × 4200 × 4900	75

文章由上海铁杉机械有限公司反击式破碎机厂家编辑整理，更多关于反击式破碎机、反击破、制砂生产线、石料生产线的知识详情参阅<http://www.shtj.org>行业知识。 地址：上海市嘉定区宝安公路2785号
电话：15021020694 qq：2843437459