

工业烘箱 工业烤箱 恒温干燥箱 特价烤箱特价

产品名称	工业烘箱 工业烤箱 恒温干燥箱 特价烤箱特价
公司名称	深圳市凯威自动化设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家安佳工业园5栋一楼西
联系电话	13760102292 13560788970

产品详情

结构 1.工业烤箱由不锈钢板构成，工作室与箱体外壳间以玻璃纤维作保温层材料。箱门中间有一玻璃窗，以供观察工作室内之情况。 2.开启箱顶排气阀可使工作室温之冷热空气得以对流交换，温度控制用热胀式控制器或数字显示仪表自动恒温调节。全部电器操作设备均装于箱侧控制层内。控制层内有侧门可以卸下，以备检查或修理线路时用。 3.电热器装于工业烤箱体内工作室下，共分二组，即“加热1”“加热2”，并有指示灯指示加热工作，灯亮表示烤箱电热器工作，灯灭表示加热停止。

- 1.恒温工业烤箱最高温度300。它适用与烘焙，干燥箱热处理或其他加热用。也是实验室常备仪器 2.恒温工业烤箱之工作温度可由室温起至最高温度止，在此范围内可任意选定烤箱的工作温度，选定后可借箱内自动控制系统使烤箱温度恒温。
- 3.恒温工业烤箱装有电动鼓风机，促使烤箱室内热空气机械对流，使室内温度更为均匀。
- 4.本工业烤箱结构精密，控温灵敏准确，操作简单，工矿及大专院校科研单位等均可采用。
- 5.本工业烤箱是新一代产品，采用了最新颖的数字显示仪表进行测温，控温灵活，准确，清晰直观

规格参数：送风方式：强制循环送风 内箱尺寸：也可以根据客户要求定做 温度范围：rt ~ 300
温度控制器：原装进口微电脑自动演算控制器 4位数led显示 auto turning pid控制
alarm可做警报或timer功能选择 可做斜率控制 switching power 85-265v ac 温度波动度：± 0.5
温度均匀度：± 1 测温体：k热电对 材质：内箱sus # 304不锈钢，外箱钢板喷塑
保温材质：聚胺脂+高效压缩玻璃棉 升温时间：rt ~ 150 需15分钟 定时时间:0—999小时
控制方式：pid+ssr输出 迫紧：工业烤箱专用硅胶 定时器：控制器具定时器功能
附件：工业烤箱电源线2.5米，备用保险丝壹份
保护装置：工业烤箱超温保护器，马达过载保护器，蜂鸣器，故障指示灯，无熔丝开关
加热器材质：鳍片散热管形不锈钢电热器隔板材质：不锈钢栅板2片(或根据具体要求定做)