

# 新国标透气型塑胶跑道施工工艺

产品名称	新国标透气型塑胶跑道施工工艺
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:透气型塑胶跑道材料厂家 透气型塑胶跑道施工:透气型塑胶跑道价格 透气型塑胶跑道生产厂家:透气型塑胶跑道包工包料价格
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

## 产品详情

### 新国标透气型塑胶跑道施工工艺

#### 铺装前准备工作

一、除尘清洁：将基层面打扫清洗干净，尤其要认真检查基层面是否有土建工程滴漏的水泥砂浆及摊铺机、压路机漏油造成的油污。

二、平整度校检找平：为保证整个场地铺装平整，厚度均匀，施工前用自来水对整个场地进行浇水，浇水要全面彻底且要采用慢注漫流、严禁强冲，待积水处理干后，凹陷积水之处用笔做好记号，用混合底料补平，直到将整个场地凹陷处补平，没有积水现象为止。

三、试铺：目的—是检查原材料的质量，二是根据施工现场的具体情况如温度，空气湿度及地面含水率确定铺装材料的最佳配合比及掌握固化时间。

四、经检查确认基础和小试达到要求后，开始基底胶施工,厚度为10mm。

五、根据当日的铺装面积计成所需半成品，并将所需材料及机具全部摆放于施工地点。

### 新国标透气型塑胶跑道施工顺序

1、用滚刷将单组分胶水或底涂均匀的刷涂在水泥基础。

2、在底涂未固化之前，将单组分胶水与EPDM颗粒按规定比例配比，用搅拌机充分搅拌，运至摊铺地点，用摊铺机按规定厚度进行摊铺；固化后，即成为弹性层。

3、用透气型喷面胶与EPDM胶粒、EPDM胶粉按规定比例配比，搅拌均匀，倒入专用喷涂机中，按顺时针和逆时针方向分两遍到三遍进行喷涂，固化后及为防滑耐磨层，现在普遍使用的颜色为红色和绿色。

。