

# 长沙市建筑用网 网宽1.5m 孔径50\*50 丝径8mm围栏

产品名称	长沙市建筑用网 网宽1.5m 孔径50*50 丝径8mm围栏
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	材料:镀锌铁丝 用途范围:斜纹编织 表面处理:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

## 产品详情

1.8米铁丝网-1.8米铁丝网批发价格、市场报价

建筑网片用在市政建立：高架立交桥面铺装层、广场混凝土空中、混凝土管、围栏、护坡等;水利电力煤炭：水利设备、电力坝基、防护网等;建筑网片用在其他方面：防洪设备、边坡加固、崩塌防护、饲养业、畜牧业等。

建筑网片的运用也很普遍，建筑网片可用做外墙保温用网

如何选择质量好的牛栏网 首先看原材料，必须要看有没有点锈，镀锌牛栏网颜色要均匀，不能有漏锌之处；网面要平整整齐，展开之后如果出现歪斜现象，说明此产品在制作过程中没有处理好，网面不平导致安装过程中受阻，安装之后较为难堪；要看牛栏草原网卷网是否合理有序，一般卷网整齐的牛栏网外观排列有序，卷网不能有乱七八糟的现象；网格拧丝处不能有漏丝、或是没有拧好的现象，这里如果有些牛栏网厂家和你说保证漏丝率为零，这时你要注意，牛栏网机器在制作牛栏网的过程中，不可能不跳丝或是堵丝；这个过程里一定有漏丝现象，多少而已，所以遇到这类问题对自己负责的厂家都是用人工补网，对自己不负责的牛栏网厂家应该也有不少，这就需要我们在选购牛栏网时要注意避免订购此类不合格的产品。

热镀锌钢丝网的固定方法：钢丝网采用塑料收缩螺栓固定。固定钢丝网时，应从顶层初步沿边角处钉挂钢丝网。钢丝网应横向铺设，也可按分格缝尺寸垂直铺设。钉挂钢丝网时，先将钢丝网的一头(距50毫米处)拆成L角，以便于转弯搭接。用直径不小于1.5毫米的钢丝做成V型卡子，先固定住钢丝网，然后按梅花型打孔或打针安装锚固件。

楼板采用现浇钢筋混凝土板，在楼层钢梁上铺压型钢板作为永久性模板，个中上铁采用的是钢筋焊接网片。该修建网片是一种用低碳盘条钢筋，经冷轧、矫正后用焊网设备将纵横向钢筋按以必定间距陈列，穿插点悉数用电阻电焊在一同而组成的修建网片。