

衬套缩径机--汽车减震行业专用橡胶衬套缩径机

产品名称	衬套缩径机--汽车减震行业专用橡胶衬套缩径机
公司名称	余姚天誉机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄257号
联系电话	086-02159580263 13636683992

产品详情

衬套缩径机--汽车减震行业专用橡胶衬套缩径机

适用范围：广泛用于汽车减震器衬套，纵臂衬套 控制臂衬套 悬架胶套 支臂衬套

橡胶胶套的外径尺寸定形。缩径机产品介绍：机身采用低碳钢整体焊接成c型结构，油温散热性好，搬运方便，适合流水线或单元化生产，是天誉机械特别针对汽车橡胶减震器厂商专门研发，具有耗电小，生产效率高，产品投放面具有0.005mm为单位的高精度机械死限位刻度调节盘，使产品缩径外径可调，不因设备或模具磨损而影响缩径产品外径变大，并使模具制造简单，费用大大减少。其优异的性能在汽车橡胶减震器行业以成为国内外的领先者，设备采用比例溢流阀配合压力传感器，再结合plc可编程控制器形成闭环控制系统，以达到缩径力不随温度、电压、材料刚性的影响。缩径机主要技术参数：

最大缩径产品外径：110mm 最大缩径产品长度：100mm

缩径后产品外径重复精度：0-0.05mm以内（1000件测试）缩径后产品外径不圆度：0.04mm以内。油温冷却方式：自动风冷控制。润滑方式：自动加油。缩径力控制方式：系统plc闭环控制。产品外径微调控制方式：机械结构死限位配合刻度调节

衬套缩径机--汽车减震行业专用橡胶衬套缩径机