

# 便力定制LDA型3吨单梁起重机 上门安装厂房内5吨电动行车 维修保养10吨行吊

产品名称	便力定制LDA型3吨单梁起重机 上门安装厂房内5吨电动行车 维修保养10吨行吊
公司名称	便力机械（上海）有限公司
价格	5300.00/台
规格参数	品牌:便力 型号:LDA 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金碧工业园区1991号
联系电话	13917365518

## 产品详情

### LDA型电动单梁起重机

LDA Electric Single Girder Over-head Crane

### 产品概述

1、严格按照JB/T1306-94标准设计制造的，由主梁、端梁、电动葫芦及运行机构组成，电动葫芦沿主梁工字钢下翼缘运行，完成物品的吊运工作。其主梁结构形式有工字钢主梁、箱型主梁和花架主梁结构三种结构可供选择，整机材质：Q235，Q345B/Q345D，具有结构轻巧合理、整机刚性强、安装维护方便等特点。

### 2、整机与CD1型、MD1型[电动葫芦](#)

配套使用，电动葫芦悬挂于主梁工字钢或主梁下沿上，其起重量为1t-20t，跨度为7.5-28.5m，工作级别为A3-A5，工作环境温度 $-25 \sim 40$ 。

3、产品设有地面和操纵室两种操作形式。地操通常采用手柄按钮+遥控器的操作模式；操纵室又开式和闭式两种，可根据情况分为左装和右装两种。

4、通常采用锥形制动电机作为起升和运行使用，减速装置采用齿轮减速传动；整机设有起升、下降限位开关、大车行程开关，手柄按钮、超载限制器等配套件。

5、自主选配低净空结构形式的电动葫芦为起升结构，可有效提高起升高度；通过对梁主梁结构的合理设计，选择适合的主梁结构，可极大的降低建设成本。

应用场景：

LDA型单梁起重机适用于金工车间、装配车间、维修车间和各类仓库及料场等场合，也可用于冶金、铸造车间作辅助吊运、考虑防风、防雨要求并改进设计后。LDA型单梁起重机不适合以下工作环境。1、有爆炸危险和火灾危险的环境。2、相对湿度大于85%的场所和充满腐蚀性气体的环境。3、吊运熔化金属，有毒产品和易燃易爆物品。