

# 上海便力定制LX型1吨行吊 车间工位吊挂式2吨行车 水房用0.5吨悬挂起重机

产品名称	上海便力定制LX型1吨行吊 车间工位吊挂式2吨行车 水房用0.5吨悬挂起重机
公司名称	便力机械（上海）有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:便力 型号:LX 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金碧工业园区1991号
联系电话	021-51718599 13917365518

## 产品详情

### LX型电动悬挂起重机

#### LX Electric Single Girder Suspension Crane

简介：LX型电动悬挂起重机是由主梁、端梁、电动葫芦、电动跑车及电气设备组成，与CD、MD型电动葫芦配套使用，悬挂在厂房上部的工字梁轨道上，电动葫芦沿主梁工字钢下翼缘运行，通常采用手柄按钮+遥控器的操作模式，完成物品的吊运工作；整机严格按照JB/T2603-1994标准设计制造。

#### 产品描述:

- 1、结构可自主选择：产品主梁结构形式有工字钢主梁、箱型主梁和花架主梁结构三种形式可供自主选择，具有结构合理，整机刚性强的特点，可以自主选择主梁结构，降低厂房建设成本；
- 2、配置对比择优：可以选配低净空结构形式的电动葫芦，可有效提高起升高度；
- 3、部件间紧密合作：通常采用锥形制动电机作为起升和运行使用，减速装置采用齿轮减速传动；整机设有起升、下降限位开关、大车行程开关，手柄按钮、超载限制器等配套件。
- 4、工作环境及设计特点：起重量为0.5~10t，跨度为3~16m。工作环境温度为-20 -40 ，操作方式为地面操作(有线和无线两种)。工作级别为A3-A5。具有结构轻巧、安装维护方便等特点。
- 5、不适用以下场景：不易在易燃、易爆的介质中或具有很大温度与酸、碱类气体的场所工作，也不适用于吊运融化的金属、有毒物和易燃物的工作。

适用场景：

本机适用于工厂、仓库建筑物轨面到屋架下弦高度 500mm的场所。若机械制造、装配车间及仓库、山洞等场所，缺少垂直地面的立柱，必须选用此款LX型悬挂起重机。严禁用于易燃、易爆、腐蚀性(酸、碱、镀、蒸潮气)、电磁、高温溶液、粉尘等危险环境下作业。