

销售（维尔特牌）WSSX电接点双金属温度计

产品名称	销售（维尔特牌）WSSX电接点双金属温度计
公司名称	天长市维尔特仪表线缆有限公司
价格	100.00/支
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市天长市铜城镇经济开发区
联系电话	0550-7742688 13955079003

产品详情

咨询电话：13955079003、0550-7742688（李爱龙）传真：0550-7742588 官网：www.welter888.com
qq:465595358

产品名称:	电接点双金属温度计
产品说明:	<p>产品名称: 电接点双金属温度计 产品说明: 应用： 电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。可以直接测量各种生产过程中的-30 -+500 范围内液体、蒸汽和气体介质温度。 主要特点：现场显示温度，直观方便； 具有自动切断电源和报警功能； 安全可靠，使用寿命长； 多种结构形式，可满足不同要求</p>
工作原理	

电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化，当其与上下限触点接触或断开的同时，使电路中的继电器动作，从而自动控制和报警。

主要技术参数

产品执行标准：jb/t8803-1998 gb3836-83
标度盘公称直径：100 精度等级：1.0、1.5
热响应时间：40s 防护等级：ip55 正常
工作大气条件：温度-25-+55 相对湿度
85%。设定点误差：设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。切换差：切换差误差应不超过基本误差限的1.5倍。

选型方式

型号及规格

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格 I (mm)	安装固定装置	
WSSX-400	-40-+80	1.5	1cr18ni9ti	75	无固定装置	
WSSX-410				100		
WSSX-480	150					
WSSX-401	0-+100		304	200	可动外螺纹	
WSSX-411				300		
WSSX-481				400		
WSSX-402	0-+200		316	500	可动内螺纹	
WSSX-412				750		
WSSX-482				1000		
WSSX-403	0-+400		316l		固定螺纹	
WSSX-413						哈氏c-276
WSSX-483						
WSSX-404	0-+500				固定法兰	
WSSX-414						
WSSX-484						
WSSX-405				卡套螺纹		
WSSX-415						

