

销售（维尔特牌）YXC、YXN电接点压力表

产品名称	销售（维尔特牌）YXC、YXN电接点压力表
公司名称	天长市维尔特仪表线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市天长市铜城镇经济开发区
联系电话	0550-7742688 13955079003

产品详情

咨询电话：13955079003、0550-7742688（李爱龙）传真：0550-7742588

官网：www.welter888.com qq:465595358

产品名称:	电接点压力表
产品说明:	
概述	
该系列电接点压力表适用于一般压力表允许的工作条件。配以相应的电气元器件，能对被测的输出信号和系统自动控制。	
yxc系列产品具有工作可靠，接点功率大的优点	

yxn系列产品适用于有机械振动
和介质脉动的条件具有良好的抗振性能。

规格示意

yx - 一般 100 压力表直 z 轴 t 带 q 前
电接点压力表 径为100毫米 向 边 边

yzxc - 电接点 ¹ 150 压力表直
压力 真空表 径为150毫米

yx - 磁助式
电接点压力表

yxn - 耐振
电接点压力表

技术参数

名称 型号 测量范围 (mpa) 精度 触点
熔点

电接点 yx-100 ~ 0.1 ; 0 ~ 0.16 ; 380vx

压力表 0 0 ~ 0.25 ; 0 ~ 0.4 ; 1.5 1a
0 ~ 0.6 ; 0 ~ 1 ;

yx-150 ~ 1.6 ; 0 ~ 2.5 ;

0 0 ~ 4 ; 0 ~ 6 ; 0 ~ 1

0 ;

0 ~ 16 ; 0 ~ 25 ;

0 ~ 40 ; 0 ~ 60

电接点 yzxc- -0.1 ~ 0.3 ; -0.1 ~ 0 1.5 380vx

压力真 100 .5 ; -0.1 ~ 0.9 ; -0. 1a

空表 1 ~ 1.6 ; -0.1 ~ 2.5

yzxc-

150

产品型 yxc-100 yxc-150
号 yxn-100 yxn-150

公称直 100 150
径

接头螺 m20x1.5
纹

精确度 1.0 1.5
等级

测量范 -0.1 ~ 0.15
围 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5
-0.1 ~ 0.9 -0.1 ~ 1.5
-0.1 ~ 2.4 0 ~ 0.16
0 ~ 0.25 0 ~ 0.4 0 ~ 0.6
0 ~ 1
0 ~ 1.6
0 ~ 2.5
0 ~ 4 0 ~ 6
0 ~ 10
0 ~ 16
0 ~ 25

	0 ~ 40 0 ~ 460
使用环境 条件	温度-40-70 相对湿度 85%
耐振等 级	yxc系列v.h.3 yxn系列v.h.4
电接点装 置的技术 参数	最高工作电压：dc220v ac380v
	触点最大功率：30va（阻性负载 ）
	控制方式：可调节上、下限缓 行磁助接点开关