销售（维尔特牌）电站专用热电偶热电阻

产品名称	销售（维尔特牌）电站专用热电偶热电阻
公司名称	天长市维尔特仪表线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市天长市铜城镇经济开发区
联系电话	0550-7742688 13955079003

产品详情

咨询电话：13955079003、0550-7742688（李爱龙）传真：0550-7742588 官网：www.welter888.com qq:465595358

产品名称: 电站**专用热电偶** 产品说明:

1、应用 专业针对电站设计，可以满足30万，60万千瓦等发电机组及辅机测温需要。直接测量各种生产过程中的-200 ° c~800 ° c范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 2、工作原理 **热电偶** 的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时，就会产生热电势，工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。 **热电阻** 是利用物质在温度变化时，其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时，工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。 3、主要技术参数 产品执行标准 iec584 iec751 iec1515 jb/t18622-1997 jb/t8623-1997 gb/t16839-1997 4、测量范围及允差

型 号 分 度 号 允　差　等　级 i ii 允差值测温范围 ° c 允差值 测温范围 ° c wrn k ±1.5 ° c -40~+375 ±2.5 ° c -40~+333 ±0.004ltl 375~1000 ±0.0075 ltl 333~1200 wrm n ±1.5 ° c -40~+375 ±2.5 ° c -40~+333 ±0.004 ltl 375~1000 ±0.0075 ltl 333~1200 wre e ±1.5 ° c -40~+375 ±1.5 ° c -40~+333 ±0.004 ltl 375~800 ±0.004 ltl 333~900 wrf j ±1.5 ° c -40~+375 ±1.5 ° c -40~+333 ±0.004 ltl 375~750 ±0.004 ltl 333~750 wrc t ±1.5 ° c -40~+125 ±1 ° c -40~+133 ±0.004 ltl 125~350 ±0.0075 ltl 133~350

5、常温绝缘电阻

热电阻

在环境温度为15—35°c，相对湿度不大于80%，试验电压为10—100v（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻>100mω。 **热电偶**

在环境温度为20±15°c，相对湿度不大于80%，试验电压为500±50v（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻>1000ω.m