

直通式衬氟截止阀 衬氟截止阀J41F

产品名称	直通式衬氟截止阀 衬氟截止阀J41F
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:衬氟 型号:J41F46 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

J41F直通式衬氟截止阀原理作用：

J41F衬氟截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封上面呈平面或锥面，阀瓣沿阀座的中心线作直线运动；J41F衬氟截止阀阀杆开启或关闭行程相对较短，并具有非常可靠的切断动作，使得它适合作为介质的切断或调节及节流使用。

衬氟截止阀截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少；同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。

J41F直通式衬氟截止阀具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强,被广泛应用在石油、化工等管路系统中做截断介质用,但需要强调的是氟塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节,以免节流口处产生的高速介质流冲蚀破坏密封面。阀瓣与阀杆设计为一体结构,用以防止由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性,结构紧凑,使用安全,表面均匀包覆一层FEP。

J41F直通式衬氟截止阀性能特点：

设计制造：GB 12233/GB 12235

结构长度：GB 12221

法兰尺寸：JB78/JB79

压力实验：GB/T 13927

J41F直通式衬氟截止阀技术参数：

公称口径DN15-DN350适用温度-10 -180 公称压力1.0Mpa-2.5Mpa适用介质酸、碱、盐、王水、有机酸等强腐蚀性介质

J41F直通式衬氟截止阀部件材质：

零件名称灰铸铁铸钢不锈钢耐酸铸钢超低碳不锈钢耐酸铸阀ZCPRPLRL阀体/端盖/闸板HT250WCBCF8CF8MCF3CF3M阀杆352Cr131Cr18Ni91Cr18Ni12Mo2Ti00Cr18Ni1000Cr17Ni14Mo2衬里/阀座PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性4)填料/压盖WCBCF8CF8MCF3CF3M填料PTFE(F4)PTFE(F4)PTFE(F4)活节螺栓351Cr17Ni21Cr17Ni2阀杆螺母ZCuAl10Fe3ZCuAl10Fe3ZCuAl10Fe3紧固螺母451Cr17Ni21Cr18Ni9Ti螺母0Cr18Ni90Cr18Ni9