

# 大型单柱液压机 精密立式单柱液压机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 大型单柱液压机 精密立式单柱液压机         |
| 公司名称 | 玉环方博机械有限公司                |
| 价格   | .00/台                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 浙江台州玉环汽摩园工业区              |
| 联系电话 | 0576-87216855 13967655592 |

## 产品详情

大型压力机供应，315吨油压机，精密压装机供应，可根据用户要求，另配置进口plc、光栅保护以及人机界面（触摸屏）等先进元器件。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。有意者请致电：13967655592

0576-87216855，何女士。或者发送邮件至fangbo.cn@163.com或者登陆我司官网www.fangbo.cn.com

fb-y-kc-p系列 高精度数控单柱液压机（fb-y-kc-p series of cnc single-column hydraulic press）

根据客户需求可定做非标准压机（non-standard press can be customized according to customer demand.）

产品特点(product feature)

- 1.c型机身设计，整体铸造，性能稳定，占用空间小，方便操作。（the c-body design，whole body cast，stable performance，use small space and easy to operate.）
- 2.采用plc控制，在屏幕上任意设定动作速度、压力、时间、准确、精度高。（with plc control，easy programming process control action，positioning accuracy，high precision.）
- 3.可选配有压力传感器，显示实际压力，可设置压力范围检测压装的产品是否合格。（equipped with pressure sensors，displays the actual pressure，pressure range can be set to detect the product is qualified or not.）
- 4.安全设计，采用双手操作，设有急停和上下点动功能。（safety design，using both hands to operate，with emergency stop and jog up and down function.）
- 5.按键与脚踏两种循环启动方式。（key and foot switch two cycle start modes.）
- 6.控制方式可根据客户的要求做更改。（control mode can change according to customer requirements.）
- 7.配有充液阀，动作速度快。（with a filling valve，have a high speed.）

8.广泛应用于轴承、齿轮等精密零部件的压装，以及浅拉伸等。（ widely used for bearing , gears and other precision press-fit parts. ）

9.红外线保护装置，压力传感器（选配类）。（ infrared protection and pressure sensor can be configured ( optionsl ) .

技术参数 technical parameters

| specifications                | 规格            | 单位   | fby-kc315p    |
|-------------------------------|---------------|------|---------------|
| theoretical output pressure   | 理论出力          | kn   | 3150 ( 315t ) |
| rated oil pressure            | 额定油压          | mpa  | 25            |
| max stroke                    | 最大行程          | mm   | 600           |
| max opening height            | 最大开口高度        | mm   | 1200          |
| throat depth                  | 喉深            | mm   | 700           |
| fast-forward speed            | 快进速度          | mm/s | 120           |
| working speed                 | 工进速度          | mm/s | 10~30         |
| return speed                  | 回程速度          | mm/s | 10~100        |
| the size of the working table | 工作台尺寸         | mm   | 1800 × 1500   |
| spin riveting motor power     | 工作台高度         | mm   | 700           |
| spindle motor speed           | 模柄尺寸          | mm   | 100           |
| power of motor                | 电机功率          | kw   | 22            |
| power(3 ac,50hz)              | 电源(3 ac,50hz) | v    | 380           |

|        |    |    |      |
|--------|----|----|------|
| weight | 重量 | kg | 4500 |
|--------|----|----|------|