洗煤厂热风炉

产品名称	洗煤厂热风炉
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	98000.00/套
规格参数	
公司地址	河南省周口市太康锅炉工业区
联系电话	86-0371-68090089 13526651988

产品详情

燃煤（燃油气）热风炉是我公司与西安交大、中国船舶重工业集团公司、上海工业锅炉研究院、中国矿业大学.联合开发设计经过多次升级换代达到了国内外领先水平，热风炉，煤矿热风炉，食品热风炉，烘干热风炉.养殖热风炉。河南省太康锅炉制造有限公司始建于上世纪70年代初，是中西部地区最大的锅炉生产厂家之一，国家级高新技术企业，行业首批、河南省第一家通过a级锅炉d1、d2级压力容器的现代化大型企业，国家优质服务示范企业、是国家热风炉起草单位。该产品采用多头螺旋槽片换热技术，将燃烧与换热设计成一体化，使产品结构紧凑、布局合理，换热强度大，升温快，热效率高。具有占地面积小、安装操作方便，热风干净（热风烟气各走其路），性能稳定等特点。该热风炉利用间接热传递技术，以干净的空气为传热介质，为各种行业的用热工艺提供理想的直接热源，供热温度分为低温60-120℃、中温120-330℃、高温350-650℃、三种档次，客户可根据工艺的要求自由选择。该产品广泛用于精细化工、食品、药材、烟草、陶瓷、建材、包装材料、煤矿等各种物料的烘干、喷涂、脱水。还可用于高大厂房、礼堂、农棚、畜舍等建筑的采暖以及地下矿区、地下工程、煤矿矿井等场所的除湿升温。

一、工作原理及主要设备性能特点: 该热风炉的燃烧室与换热器合为一体，采用全钢板多层套筒多头螺旋槽片式结构，其炉心下部为燃烧室，上部和四周为环行换热器，空气和烟气均是双回程，各行其道进行换热。为了提高热效率，采用多头螺旋槽片换热技术和紊流原理，减薄层流厚度，使空气和烟气在行进中不断交换旋向，大大强化了换热效果。主要工作过程：燃煤在炉膛内产生高温烟气，在风机的作用下进入烟环，与外侧空气进行热交换后，经烟道由烟囱排出，冷空气由鼓风机吹入热风炉外壳，经炉顶流入炉膛外侧空气环，由热风出口管道供给洁净热风的设备。 主要设备:该热风炉主要由热风炉燃烧部分、炉排、反射板、热风炉本体、烟风道、烟囱、引风机(含调节阀门)、鼓风机(含调节阀门)、仪表阀门等组成。 二、性能特点: a、可以以煤、柴、油、气为燃料。 b、以洁净的热空气作为干燥介质，无污染。c、能耗低，热效率高。d、自动测温和显示。
e、操作简单，使用方便，配套设备全部国产，其性能指标达到国内先进水平。

三、应用范围 ：
1、精细化工和制药行业化学制品、化工产品和药品的制备和干燥；2、涂装行业汽车、摩托车、集装箱、家电、印铁制罐等工业产品的烘烤漆，喷粉固化等；3、纺织印染和无纺布行业 热定型、热熔染色、焙烘、热风拉幅；4、铸造行业型砂和砂芯

烘干；5、磨具、磨料行业 砂布和砂轮烘干；6、建材行业木材干燥、人造板、层压板烘干、石膏板烘干、玻璃纤维制品烘干；7、农产品、饲料及食品加工、食品烘烤咖啡、茶叶、烟叶及蔬菜、谷物、挂面、水产品、鱼粉、豆粕等干燥；8、供暖工程工业厂房及民用建筑采暖；9、焊接材料行业焊条、焊剂烘干；10、包装材料的烘干、脱水;11.煤矿矿井进风预热升温除湿(gb50215-2005)、洗煤厂升温除湿；12.保温材料、玻璃钢行业 硅酸铝纤维制品、稀土保温、玻璃钢制品的烘干：13养殖热风炉。

网 站：http://www.tkboiler.com. 邮 箱： zgtkgl@163.com 电 话: 13526651988
联系人： 刘 本 祥

对市场无欺 对客户无骗 对良心无悔 诚信大于天下