路面防裂双经双纬玻纤格栅 旧沥青砼路面玻纤格栅厂家

产品名称	路面防裂双经双纬玻纤格栅 旧沥青砼路面玻纤格栅厂家
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	格栅种类:双向 材质:玻璃纤维 颜色:黑色
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

尊敬的客户: 感谢您对泰安腾路工程材料有限公司的关注和支持!我们是一家专注于生产和销售路面防裂双经双纬玻纤格栅以及旧沥青砼路面玻纤格栅的厂家。在这里,我们将为您全面介绍我们产品的参数与特点,希望能帮助您对我们产品有更深入的了解。

材质 产品材质:玻璃纤维 尺寸 产品尺寸:6*100 断裂伸长率 产品断裂伸长率: 4% 格栅种类

产品格栅种类:双向 网格尺寸 产品网格尺寸:12.7*12.7/25.4*25.4 颜色 产品颜色:黑色

路面防裂双经双纬玻纤格栅是一种用于加固路面结构的重要材料。采用高强度玻璃纤维制成,具有优异的耐热性、耐化学腐蚀性和耐老化性能。产品尺寸为6*100,具有较高的断裂伸长率(4%),可有效抵抗路面的拉伸和疲劳破坏。

格栅种类采用双向结构,能够均匀分布荷载,提高路面的承载能力和抗裂性能。网格尺寸为12.7*12.7/25.4*25.4,可根据不同的需求选择不同的规格,灵活适配各种路面工程。

产品颜色采用黑色,能够有效吸收太阳光,并提高路面的温度。 , 黑色颜色鲜明而不易褪色, 使路面更加美观。

在路面施工过程中,选择优质的防裂玻纤格栅对于保护路面的稳定性和延长使用寿命具有重要意义。泰安腾路工程材料有限公司作为一家专业生产厂家,我们秉持高品质和创新的理念,致力于提供优质的路面防裂双经双纬玻纤格栅以及旧沥青砼路面玻纤格栅。

与传统的材料相比,我们的产品具有以下优势:

高强度:采用玻璃纤维材料,具有优异的拉伸强度和耐久性。

耐候性好:产品经过特殊处理,具有良好的耐热性、耐寒性和耐化学腐蚀性。

施工方便:产品尺寸合理,安装简便,节省了施工时间和人力成本。

经济实用:采用优质材料生产,质量稳定可靠,使用寿命长,具有良好的性价比。

我们始终坚持以客户需求为导向,以质量第一、服务至上为宗旨。如果您对我们的路面防裂双经双纬玻纤格栅和旧沥青砼路面玻纤格栅有进一步的了解或者有任何需求,欢迎联系我们,我们将为您提供最专业、最全面的解决方案。