

# 藤岛动力3KW小型燃气发电机组TD3800GFJ

产品名称	藤岛动力3KW小型燃气发电机组TD3800GFJ
公司名称	藤岛（上海）实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海嘉定工业园区
联系电话	021-31320885 15821637388

## 产品详情

### 藤岛动力3kw小型燃气发电机组td3800gfj优点

燃气发电机组具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点，一般它们具有以下三个优点：

#### 一、发电质量好

由于发电机组工作时只有旋转运动，电调反应速度快，工作特别平稳，发电机输出电压和频率的精度高，波动小，在突加空减50%和75%负载时，机组集腋成裘驼行非常稳定。优于柴油发电机组的电气性能指标。

#### 二、启动性能好，启动成功率高

从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟，而国际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。燃气轮发电机组可以任何环境温度 and 气候下保证启动的成功率。

#### 三、噪声低振动小

由于燃气轮机处于高速旋转状态，它的振动非常小，而且低频噪声优于柴油发电机组。

#### 四、采用的可燃性气体是清洁、廉价的能源

诸如：瓦斯气，桔梗气，沼气等，以它们为燃料的发电机组不仅运行可靠，成本低，而且能变废为宝，不会产生污染。

产品参数：

型号：td3800gfj

相数：单相

额定电压：220

输出功率：管道天然气：2kw 液化气：2.5kw 汽油：3kw

最大输出功率：管道天然气：2.5kw 液化气：3kw 汽油：3.5kw

频率：50hz

转速：3000-3600转/分

起动方式：电启动

燃料：汽油 液化气、天然气

燃料消耗率：汽油：540g/kw/h 液化气：0.2kg/kw/h 天然气：1.7m<sup>3</sup>/h

进气压力：2-5kpa

使用温度：5度以上

发动机形式 四冲程

绝缘等级 f级

噪音 (db/7m)：65

整机尺寸(l × w × h)(mm)：620\*430\*500

净重 (kg)：75

上海藤岛实业有限公司是中国一家专业生产发电机组、园林工具的实业型企业，工厂座落于上海制造业的中心位置——藤岛拥有一批高素质的科研技术人才、管理人才，专业精干的技术团队和积极向上的专业销售团队及完善的售后服务体系。

我们的使命是为用户提供高效、革新的产品和系列化解决方案，满足全球用户对"低碳"产品的需要。

历经11年的努力与发展，使藤岛始终处在创新领域的最前沿。

藤岛动力拥有强大的研发能力、高效的管理团队、先进的生产设备。藤岛拥有的四大系列产品，其中多数产品已通过iso9000/2000、ce、epa、carb、cetl、ul、等国际认证。

在藤岛，我们能够取得如此大的成功原于我们不断创新的思想：不断寻找新材料，新技术和新体系，帮助我们开发更好的产品并且为我们的客户提供更高水平的服务，同时为员工创造一个良好的发展环境。

从当年的小型企业到如今的集团化公司，意味着我们又上了一个新的台阶。随着藤岛大型发动机和发电机组的研发，我们的综合实力已经体现得更为明显。

无论何时何地，藤岛不会忘记自身所肩负的社会职责，不会忘记社会给予藤岛的关心帮助，我们会始终与您携手共进，同创美好明天。藤岛发电机官网：<http://www.tengdao.com.cn>