

广东茂名城市建设步道区乡村围墙实心砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广东茂名城市建设步道区乡村围墙实心砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

吸音耐潮耐压吸水率低，广东茂名城市建设步道区乡村围墙需要可靠的材料保障，广西东联砵源建筑材料有限公司免烧青砖实心砖彩砖水泥砖是您的理想选择。

我们的产品具备以下特点：

耐候：采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰的制作工艺，使其具有良好的耐候性。

防火：经过加压成型与密封养护，使产品具备良好的抗火性能。

抗震：由于采用特殊制作工艺，产品具有出色的抗震性能。

保温：实心砖材质密实，具有良好的保温性能。 **环保：**产品采用环保材料制作，符合环保要求。

广西东联砵源建筑材料有限公司免烧青砖实心砖彩砖水泥砖重量为2.5-3kg/块，抗压强度为7.25Mpa-19.6 Mpa，主要用途是建筑庭院乡村景观隔墙隔断。

我们采用10型震动加压成型与密封养护的制作工艺，使产品质量得到有效控制，并具备优异的性能。

广东茂名城市建设步道区乡村围墙需要耐压的材料，我们的免烧青砖实心砖彩砖水泥砖完全满足这一需求。无论是作为隔墙还是隔断，产品都能稳固地承受压力，不易变形。

除了以上特点，我们的产品还具有吸音、耐潮、吸水率低等特性。这些特点使得免烧青砖实心砖彩砖水泥砖在茂名城市建设步道区乡村围墙应用中更加出色。

为了满足市场需求，我们不断提升制作工艺和产品质量。通过加压经过密封养护，产品的性能得到进一步提升，保证了产品的稳定性和可靠性。

无论您是茂名市政工程项目方，还是乡村景观工程施工方，我们的免烧青砖实心砖彩砖水泥砖都是zuijia

选择。它们不仅具有优异的产品特点和性能，还具备多种用途的灵活性，使您可以根据不同的需求进行选择 and 搭配。

广西东联砗源建筑材料有限公司愿与您携手，共同打造美丽宜居的城市和乡村。

产品参数 参数值

抗压强度

主要用途

生产线

制作工艺

特点

2.5-3kg/块

7.25Mpa-19.6 Mpa

建筑庭院乡村景观隔墙隔断

10型震动加压成型与密封养护

复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

耐候、防火、抗震、保温、环保等