

塑料添加剂改性用PTFE MP1300

产品名称	塑料添加剂改性用PTFE MP1300
公司名称	东莞市樟木头金运来塑胶原料经营部
价格	180.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头塑胶城一期
联系电话	086-076987712676 13929420526

产品详情

杜邦zonyl ptfе mp 1300

zonyl的®mp1300fluoroadditive的是一种自由流动的白色粉末，在其他材料中作为添加剂使用时具有很低的表面能和氟聚合物的其他设计。活性剂zonyl®mp1300可改善主体材料如热塑性塑料或涂层材料的耐磨性和提高他们的不沾性，润滑性，摩擦特性。在润滑剂中加入，它可以增强在恶劣条件下的性能。活性剂zonyl®mp1300可用于在温度从-190至250（-310至480 ° f）。

桶装，试样1kg起订，量大优惠；专业代理各种ptfe原料，悬浮级，分散级，改性级，涂料油墨级，微米级，纳米级，乳液等

更多具体参数资料和型号，请联系我们

联系人：唐r 联系方式：13723550097

qq:448628678

邮箱：448628678@qq.com

公司可开17%增值税，是正规一般纳税人公司!

柜货订购,保质保量,价格优惠,货源稳定. 第一手货源,可提供材料的物性表,ul黄卡,sgs报告,msds证书,fda等相关证书.

我司提供各种塑料原料的技术参数、技术服务（性能用途等）、协助解决客户的技术问题;把一流的产品，一流的服务带给客户是我们的经营宗旨，愿与各方宾客合作双赢，共创美好未来！欢迎联系洽谈，谢谢！

ptfe简介：铁氟龙英文全称为polytetrafluoroethylene，简称teflon、ptfe、f4等。又称铁氟龙,特氟龙,f4、塑料王等，是一种常用的性能优异的工程塑料。聚四氟乙烯（teflon或ptfe），俗称“塑料王”，中文商

品名“铁氟龙”、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力。能在+260至-240的温度下长期工作，除熔融金属钠和液氟外，能耐其它一切化学药品，在王水中煮沸也不起变化。聚四氟乙烯(ptfe)超微粉是通过特殊方法得到的低分子量的微米级聚四氟乙烯白色超细粉末，分子量一般为10 000~30 000（悬浮级ptfe分子量高达数百万）。它不仅基本保持着ptfe的优良特性，而且还有许多独特的性能，如结晶度高，分散性好，易于均匀地与其他材料混合，因此被广泛用于高分子材料的共混改性，以改善基材的润滑性、耐磨性、不粘性和阻燃性等，使基材的使用性能明显提高。此外，还可以作为性能优良的添加剂，用于润滑油脂、油墨、涂料、塑料的改性剂，以及直接作为无油润滑剂加以使用。

温馨提示：因塑胶行情波动较大，本网站报价仅为参考价格，另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、ul报告、rosh标准、sgs检测报告等）敬请来函来电联系 欢迎来电咨询。