

# 光纤配线箱 塑料分线箱 光纤楼道箱

产品名称	光纤配线箱 塑料分线箱 光纤楼道箱
公司名称	慈溪市巨富通信设备厂
价格	90.00/套
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪观海卫镇工业园东区
联系电话	86-057463656093

## 产品详情

光纤配线箱，光纤分线箱，光纤楼道配线箱，分纤箱	
塑料分线箱，电话分线盒，光缆交接箱，电缆交接箱	
光纤配线柜，smc配线箱等箱体，电话配线箱，可定做	
三网合一光纤配线箱，三网合一光纤分线箱，总配线架	
光缆停泊位，光缆开剥器，光缆固定座，电信盘，一体化方角盘，四位卡条，六位卡条，光纤桌面盒，光纤面板。	
ddf系列：新款110跳线架，配线架，总配线架，01型保安排，测试排，保安单元等，电话配线箱。	
ddf系列：数字配线架，单元板，	
ftth系，onu系光纤分纤箱,光缆分线箱，光缆交接箱，楼道分线箱，宽带分线箱	
1. 适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼道。	
2. 模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。	
3. 分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。	
4. 系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。	
5. 皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。	
6. 工厂化皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。	
配线光缆熔接	
a. 为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；	
b. 将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；	
c. 开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；	
d. 熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；	
e. 熔接后的sc尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；	
f. 进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；	

g.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。					
一 产品简介:					
1分32分纤箱，适用遇ftth网络 电信网络 数据通信网络 局域网等，产品由					
优质工程塑料注塑成型，最大能容纳安装36芯皮线光缆，具有防紫外线 冲击 防水等					
功能，有2根光缆入口和2根光缆出口，可壁挂和抱杆安装。"					
抽屉式条件下使用。					
二 特点及结构说明:					
1:箱体采用pc/abs合径材料制作,使用寿命达到20年以上.					
2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.					
3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.					
三:主要技术参数(符合yd/t988-2007通信光缆交接箱要求)					
1:工作环境温度:-40 ° c~+60 ° c					
2:环境湿度: 95% ( +40 ° c )					
3: 大气压力: 70kpa~106kpa					
4:光缆进入数量:1x2根(下进缆)					
5:皮纤进入数量:1x2根(下进纤)					
6:箱门开启角度:180 °					
7:适配器可选sc\fc\lc					
8:接地耐电压水平不小于3000v ( dc ) /1min不击穿，无飞弧。					
9:绝缘电阻: 2x1000m /500v					
10:外型尺寸: 尺寸: 380*300*100 ( mm)					
11: 重: 5.5kg					
ftx/ftth光纤到户系列: 光纤快速连接器、冷接子、plc光分路器、光纤桌面盒、					
光纤面板、光纤法兰盘、皮线光缆、光纤楼道箱、光纤分纤箱、光缆终端盒等"					
一、总配系列 ( mdf ) : 25回线保安排, 32回线测试排, 100回线保安排, 128回线测					
试排, 192回线宽带模块, 256回线宽带接线模块, 各类型保安单元, 告警器, 总配线架"					
二、光配系列 ( odf ) : 光纤适配器、熔纤盘, 六位卡条 ( 附件 )、光纤跳线、尾纤、					
odf配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架 ( 柜 ) 等"					
三、数配系列 ( ddf ) : 西门子数字配线架、同轴连接器等					
四、综合布线产品: 网络配线架、埋线架、110跳线架, 超5类、6类模块、信息面板,					
卡接模块, 科隆模块, 不锈钢背架, 分线盒、网络与通信工具等。"					
abs工程塑料、聚碳酸酯透明pc材料、dmc、smc四种材料注塑、压制而成					