ODF配线箱 ODF单元箱 ODF光纤配线柜

产品名称	ODF配线箱 ODF单元箱 ODF光纤配线柜
公司名称	慈溪市巨富通信设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪观海卫镇工业园东区
联系电话	86-057463656093

产品详情

odf箱，odf配线箱，odf单元箱，odf光纤配线箱，光纤配线架

熔接一体化机框具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。即可单独配装成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接

产品特性：

· 标准单元结构尺寸，19英寸宽度，既可装入配线架机柜，也可该做壁挂安装。
· 工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤分配盘采用掺杂阻燃材
· 料的塑料材质，轻便灵活，又结实耐用。大径盘绕坏设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持
· 在40mm以上。
· 既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜架内构成综
· 合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，调线功能和跳纤存储
· 光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。
· 配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。在机箱后部有光缆引入孔和固定模块
· 固定后经光缆盘绕架引入分配盒；光纤分配盘结构为可开启上下层结构：开启上层，将尾纤光
· 纤连接器与下层适配器连接后沿走线架盘绕经出线孔绕至上层，即可合起上层，尾纤头与引入
· 的光缆纤芯熔接后把熔点固定在槽位内粘住，即完成操作，将分配盘插入对应层位即可；分配
· 盒下面为跳纤存储盘由于各功能模块可分开操作，使用灵活方便。

技术特性:

· 插入耐久性寿命>1000次
· 高压防护地与机架间绝缘电阻>20000mω/1分钟,不击穿,无飞弧

工作环境：

· 工作温度: -5°C～+40°C

· 相对湿度：≤85%(+30°C)

· 大气压力：70～106kpa

规格	高（mm）	宽（mm）	深（mm）	重量	材质	安装方式
24芯	70	430	300	6.4	冷轧板	机架式
48芯	140	430	300	7.8		
72芯	200	430	300	10.6		
96芯	255	430	300	12.2		