

# 室外电缆交接箱 3600对电缆交接箱 电缆交接箱

产品名称	室外电缆交接箱 3600对电缆交接箱 电缆交接箱
公司名称	慈溪市巨富通信设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪观海卫镇工业园东区
联系电话	86-057463656093

## 产品详情

电话配线箱，电话分线箱，电话分线盒，电缆分线箱，10对，20对，30对，50对，100对							
电话交接箱：适用范围：（100对 - 4000对）用于电话网主干电缆于配线电话的交接和调配。							
特点：采用10对旋卡模块，每10块组成一个单元为100回线。							
旋接使用次数：接线柱 > 200次，管帽 > 50。用螺丝刀在塑料帽槽内顺时针旋转900即可完成接线和剪断多余线							
每个接续点均有防潮、防氧化保护剂。颜色为邮电冰绿，另可根据用户要求制色。							
箱体可选用不锈钢或冷轧板材料制造。整体经过磷化后静电喷塑处理，外型美观耐用。							
主要技术指标：绝缘电阻： $2 \times 10^4 \text{m}$ 抗电强度：500v (50hzac) imin不击穿，无飞弧。							
成端接触电阻：3m 阻燃性能：达到gb4609fv-0级							
密封性能：达到gb4208ip53要求 .....							
最新供应							
光纤配线箱，光纤分线箱，塑料分线箱，光缆交接箱，电缆交接箱，数据分线箱，光分路器箱，四网合一光纤配线箱，三网合一光纤配线箱，电话配线箱，电话交接箱，光纤配线柜，光纤终端盒，纤配线架，网络配线架，数据配线架，110跳线架，数字配线架，odf配线箱，熔纤盘，直熔盘，桌盒，束状尾纤，光纤跳线等耗材生产							
绝缘电阻：在试验标准大气条件下进行测验时，任意两端子间及任一端子与接地点间的绝缘电阻 $5 \times 10^4 \text{m}$							
接触电阻：在试验标准大气条件下导线与接线端子间的接触电阻 5m							
耐压强度：在50hz (ac) 500v条件下，一分钟内无击穿，无飞弧现象。							
防腐，防水性能良好。							