

## 3RE60不锈钢材质 锻件 棒料

产品名称	3RE60不锈钢材质 锻件 棒料
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

一、X2CrNiMOsi18-5-3材质介绍：X2CrNiMOsi18-5-3是在瑞典3RE60基础上加入了质量分数为0.05%~0.10%的氮形成的一种耐氯化物应力腐蚀的专用不锈钢。耐点蚀性能与316L相当。二、X2CrNiMOsi18-5-3应用和特性：X2CrNiMOsi18-5-3用于炼油、化肥、造纸、石油、化工等工业制造换热器、冷凝器等，可以替代316L和304L在易发生应力腐蚀破坏的环境下使用。三、X2CrNiMOsi18-5-3相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS21953 022Cr19Ni5Mo3Si2N 00Cr18Ni5Mo3Si2 dp11 S31500美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它3RE60 1.4424 X2CrNiMOsi18-5-3 四、X2CrNiMOsi18-5-3化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.03 1.30~2.00 1.00~2.00 0.035 0.030 18.00~19.50 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 4.50~5.50 2.50~3.00 0.05~0.12 ~ ~ ~ 硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce ~ ~ ~ ~ ~ 五、X2CrNiMOsi18-5-3规格尺寸：热轧棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热轧板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、X2CrNiMOsi18-5-3物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10-6/k)100~500 电阻率/( .mm2/m)20 纵向性模量/GPa20 0.5 20~25 12.2~13.5 密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 7.7 固溶294 有七、X2CrNiMOsi18-5-3力学性能:热处理加热温度0/ °C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 920~1150 快冷 630 440 25 八、X2CrNiMOsi18-5-3交货状态：X2CrNiMOsi18-5-3棒材固溶处理，板材固溶酸洗。

### 3RE60【退货须知】

1.3RE60退换货原则：材料出库后，7天内如有质量问题，未经生产的材料我们将换货处理！（注：材料未出现人为造成的变

3RE60形、损坏，表面刮伤现象！）若因客方因素出错，在我厂能力范围内帮忙改进。

3RE60 2.制度说：采购钢材时，请将您单位的公司资料、有效的邮寄地址及收件人微信和TEL号码提供给销售人员或传真至本

3RE60 公司，公司将由我公司以快递方式送达（快递费用将由我方承担）

1、3RE60免费拿样（免费拿样=shou次付费拿样+二次进货返还）

- 2、3RE60可替客户安排加工（开平、分条、酸洗等）及仓储、运输业务！
- 3、3RE60因为我们专业所以我们自信，做人要信誉di一，做生意要，诚信为本
- 4、3RE60我们公司的原则是信誉di一，诚信为本
- 5、3RE60《欢迎新老客户来电指出我们的不足我们会加一改正》
- 6、3RE60有需要的咨询询价021-377(89) 863