

抚顺清原测试假负载租赁-UPS出租油耗低体积小

产品名称	抚顺清原测试假负载租赁-UPS出租油耗低体积小
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

抚顺清原测试假负载租赁-UPS出租油耗低体积小 直流负载箱产品说明: 直流负载箱(电放负载)应用于各类发电机及UPS电源的日常维护测试、工程验收、出厂检验测试。普遍存在并急需解决的问题:根据众多基层维护工作人员的调查反映,目前UPS设备维护工作中普遍存在的维护技术难题是。各类UPS设备的输出功率与带载能力的检测工作一直以来无法有效顺利进行

,只有等到供电故障发生后才知道是发电机组性能出现问题了。直流负载箱(电放负载)可以经过带载试验来测试各类发电机组及UPS设备的输出功率与带载能力。

直流负载箱(电放负载)功能介绍:

- 1、新装UPS设备的工程验收时,检测UPS设备输出功率及蓄电池能否达到设计要求。
- 2、UPS设备日常维护例行检测,根据新颁发通信电源维护规程要求,每年要对UPS设备进行核对性放电试验。
- 3、功率、电压、电流、频率、等等重要参数的测试一目了然。
- 4、可设定恒功率放电值(无段式)
- 5、所有能电热元件均符合UL安全规格
- 6、具有风扇故障检测、过压、过流、漏电等保护功能。

可多部并联放电,以适应大电流放电的场合。 直流负载箱(电放负载)应用领域:

检测电源、UPS设备、交流稳压器、逆变器、开关电源等通信交流设备的输出功率与带载能力。随着信息化的深入发展,互联网和中心的结合逐渐融入到我们的生产和生活中,中心是个人信息和企业信息与资源进行集中、集成、共享、分析的场地、工具、流程等的有机组合。语言和的融合使设备的可靠性变为更为重要,为保障网络和用电的稳定性和安全性,金融结算中心、中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部]的设备脆载箱是于后备电源日常带载检测的设备,是对金融/中心系统的柴油发电机组、交流稳压电源、逆变器及大功率UPS的带载能力和日常保养维护必备的设备。根据客户使用场合不同,设备有室内型和户外型,低压和中高压负载,控制方式有远程手动控制、远程触摸屏控制和就地控制三种方式。产品规格
功率范围: 10KW- 6000KW 电压范围: AC380V/A00V/AC3.3KV/AC6.6KV/AC10.5KV/AC13KV /AC20KV
功率因数: PF : 0.8-1.0 频率: 50-60Hz 防护等级: IP55 负载特性:阻性负载、感性负载、阻感一体化负载. 为确保各行业的网络中心、金融结算中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部]的设备能得到不间断的电源供电,这些部门]通常采用“市电供电柴油发电机组备用+UPS电源”所组成的电源供电系统。在线路故障及台风、地震、洪水等自然灾害造成的供电线路故障,备用柴油发电机组撑起应急供电系统的动力大梁,因此对后备发电机组的电源系统的测试至关重要,是确保后备电源供电系统的稳定和安全。通

通过对发电机组的定期负载检测，可以则里各类发电机组的输出功率、带载能力，各项指标是否正常(正常自启动、自动切换、自动并机)是否存在的安全隐患。

我司可为发电机组提供性能稳定、安全可靠的负载设备和整体测试解决方案。发电机出租600kw服务全国本公司从事发电机出租、低噪音发电机租赁、大小型发电机出租、发电车租赁、静音型、移动型、普通型发电机组租赁,规格有: 50KW、90KW、120KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1100KW、1200kw、1600kw、800kw、2000kw、2600kw. 随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,力供应保障充足,为洛项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的服务。