

# Alloy255不锈钢用途 圆棒 圆钢

产品名称	Alloy255不锈钢用途 圆棒 圆钢
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

一、Alloy255材质介绍：Alloy255是在英国合金255基础上研发出来的，具有良好的力学性能和耐局部腐蚀性，尤其是耐磨损性能优于一般的奥氏钢，是海水中理想的材料。二、Alloy255应用和特性：Alloy255适用舰船用的螺旋推进器、轴等，也适用于化工、石油、煤气、造纸等领域应用。三、Alloy255相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS25554 03Cr25Ni6Mo3Cu2N 022 Cr24Ni7Mo4CuN SUS329J4L S32550美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它F61 1.4507 X2 CrNiMOCUN25-6-3 四、Alloy255化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.04 1.00 1.5 0 0.040 0.030 24.00~27.00镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb4.50~6.50 2.90~3.90 0.10~0.25 1.50~2.50 ~ ~ ~ ~ ~ 硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce ~ ~ ~ ~ ~ 五、Alloy255规格尺寸：热扎棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、Alloy255物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10-6/k)100~500 电阻率/ (.mm<sup>2</sup>/m)20 纵向性模量/G Pa20 0.46 13.5 12.3 210密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 7.8 固溶227 29 有七、Alloy255力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 950~1100 快冷 760 550 15 八、Alloy255交货状态：Alloy255棒材固溶处理，板材固溶酸洗。上海威力：服务宗旨/诚xin信，方能与客户取得合作。

上海威力斗胆猜您是在找Alloy255 合金还是或者是Alloy255 合金板合金管Alloy255 合金棒？

Alloy255 合金太多都有点晕了，其实我们只是想告诉您，不管您想买什么Alloy255 合金，只要是合金就来上海威力，

我们拥有Alloy255 的规格，Alloy255 的现货，只有您想要的没有我不备库存的，、

在此，特bie感谢您访问我司的推广页面，我司将为您提供关于的Alloy255 基础知识(比如Alloy255 密度，价格，Alloy255 化学成分，性能)，

希望能帮到各位同志，也欢迎社会各jiguan单位指正不足之处，接下来就进来今天的知识点吧

在日趋激烈的市场竞争中，我们始终以顾客满意为中心。引进优异的模具钢，并坚持亲切的质量服务让顾客满意，“对客户负责就是对自己负责！为客户增值就是为自己增值！”的经营方针，走好每一步。