

临汾水库闸门价格

产品名称	临汾水库闸门价格
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	3000.00/件
规格参数	用途:调节 功率:1.5KW 加工定制:是
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

临汾水库闸门价格

品牌：河畔 功率：1.5KW 加工定制：是 用途：调节 材质：铸铁可镶铜
适用范围：污水厂、电站、渠道、水库

铸铁闸门是一种用途广泛、材质可靠的水利设备，具有诸多优势。

用途

铸铁闸门主要用于水利工程中的调节流量和控制水位。它可以根据实际需要进行开启和关闭，以实现水流的调控和防洪措施的实施。

材质

铸铁闸门采用的是高品质的铸铁材料，经过精细的加工工艺，表面光滑平整。此外，它还可以根据客户需求镶铜处理，增强其耐腐蚀性和使用寿命。

- 优势 1. 高强度：铸铁闸门具有出色的强度和刚性，能够承受较大的水压和流量。 2. 耐腐蚀：铸铁材料具有良好的抗腐蚀性能，可适应不同水质环境。 3. 稳定性：铸铁闸门在运行过程中稳定可靠，能够长时间保持稳定的水位。 4. 精准控制：通过灵活的调节装置，铸铁闸门能够精准地控制水流，满足不同的工程需求。 5. 长寿命：铸铁闸门具有较长的使用寿命，能够在恶劣环境下保持良好的工作状态。

以上优势使得铸铁闸门成为水利工程中的重要设备，被广泛应用于污水厂、电站、渠道、水库等场合。

考虑到客户需求和预算限制，我们厂家推出了价格实惠的铸铁闸门，每件仅售3000.00元。我们保证产品

质量可靠，并提供加工定制服务，以满足不同客户的特殊要求。

直升式平面滑动主要由闸框、闸板、吊座及紧闭斜铁等零部件组成。为克服以往钢门易锈蚀的缺点，闸框、闸板全采用铸铁组成，其中闸框又由上横梁、下横梁、左直梁、右直梁组成。为了制造、运输、安装方便，闸板一般根据其大小或高度情况由上下几部分拼装组成。

闸板是直接承受水压力的挡水构件，闸框是闸板四周的支承构件，也是闸板上下运动的滑道，滑道以外部分镶嵌于闸墩及闸底的二期混凝土中，将闸板所承受的水压力均匀地传递到闸墩及闸室底部。闸框迎水面四周与闸板框四周背水面接触处经机械精制、加工

刨光后平直光滑、贴合严密，使结合面、止水面与运动滑道合三为一。在启闭机作用下，当闸门启闭运行时，紧闭斜铁和闸框滑道确保闸门的纵横运行轨迹，在水压力和紧闭斜铁的双重作用下，确保闸板运行平稳，使闸板与闸框滑道紧密贴合，从而达到有效止水的目的。