

S22053不锈钢锻造 熔点 圆钢

产品名称	S22053不锈钢锻造 熔点 圆钢
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

一、S32205材质介绍：S32205是从022Cr22Ni5Mo3N上派生出来，具有更窄的区间。双向钢中应用普通的钢种，对含curing氢、二氧化碳、氯化物环境具有耐受性，可进行冷热加工成形，焊接性能好，适用作结构材料，代替304和316使用。二、S32205应用和特性：S32205制作油井管、化工储罐、换热器、冷凝冷却器等易产生点蚀和应力腐蚀受压设备。三、S32205相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称

日本JIS 美标ASTMS22053 022Cr23Ni5Mo3N S32205美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN

其它F60 2205 1.4462 四、S32205化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.030 1.00

2.00 0.030 0.020 22.00~23.00 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 4.50~6.50 3.00~3.50 0.1

4~0.20 ~ 余量 ~ 硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce ~ ~ ~ ~ ~ 五、S32205规格尺寸：

热扎棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm~4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各

尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、S32205物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热

导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10⁻⁶/k)100~500 电阻率/(.mm²/m)20 纵向性模量/GPa20 1

420~1462 0.5 19~23 13.7~14.7 0.88 186密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 7.8 固溶227

七、S32205力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MP

a 延伸率A/% 断面收Z/% 950~1200 快冷 655 450 25 八：S32205交货状态：S32205棒材固

溶处理，板材固溶酸洗。

上海威力：服务宗旨/诚xin信，方能与客户取得合作。

上海威力斗胆猜您是在找S22053 合金还是或者是S22053 合金板合金管S22053 合金棒？

S22053 合金太多都有点晕了，其实我们只是想告诉您，不管您想买什么S22053 合金，只要是合金就来上海威力，

我们拥有S22053 的规格，S22053 的现货，只有您想要的没有我不备库存的，、

在此，特bie感谢您访问我司的推广页面，我司将为您提供关于的S22053 基础知识(比如S22053 密度，价格，S22053 化学成分，性能)，

希望能帮到各位同志，也欢迎社会各jiguan单位指正不足之处，接下来就进来今天的知识点吧

在日趋激烈的市场竞争中，我们始终以顾客满意为中心。引进优异的模具钢，并坚持亲切的质量服务让顾客满意，“对客户负责就是对自己负责！为客户增值就是为自己增值！”的经营方针，走好每一步。