

# S22583不锈钢应用 用途 厂家

产品名称	S22583不锈钢应用 用途 厂家
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

一、SUS329J4LTB材质介绍：SUS329J4LTB高硬度度奥素体不锈钢，有良好的塑性、韧性、焊接性和耐蚀性能，在氧化性和还原性介质中耐蚀性均较好。二、SUS329J4LTB应用和特性：SUS329J4LTB制作耐酸设备，如耐蚀容器及设备衬里、输送管道、耐的设备零件等。三、SUS329J4LTB相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS22583 022Cr25Ni7Mo3WCuN SUS329J4LTB S31260 美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它 四、SUS329J4LTB化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬C 0.030 1.00 1.50 0.040 0.030 24.00~26.00 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 5.50~7.50 2.50~3.50 0.10~0.30 0.20~0.80 ~ ~ 硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce~ ~ ~ 0.10~0.50 ~ 五、SUS329J4LTB规格尺寸：热扎棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、SUS329J4LTB物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10-6/k)100~500 电阻率/( .mm<sup>2</sup>/m)20 纵向性模量/GPa20 0.5 25 11.5~12 0.75 228 密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 7.8 固溶227 29 有 七、SUS329J4LTB力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 950~1100 快冷 640 450 25 八：SUS329J4LTB交货状态：SUS329J4LTB棒材固溶处理，板材固溶酸洗。

S22583 出货说明：

S22583  
1,因为材料的teshu性，本公司的所有材料都是买家付款后才进行切割出售，都是属于专门为买家订

S22583 做的产品,一经售出，非材zhi问题，概不退换！敬请谅解。

S22583  
2,请买家在购物前先把所需产品的具体规格，公差，数量以及所需性能描述清楚，一来可以节省彼

S22583  
此的时间，二来可以避免出现上述原因的jiufen！如果是买家没有描述清楚的，一旦出现jiufen，卖家

S22583  
概不承担任何责任！敬请谅解！4）五、由于钢材价格每天浮动不定以及客户需求量不一样（本公司

S22583  
批发与零售价格有别), 所以店铺显示的价格仅为参考价, 对于那些要求线上直接订货的买家在此表  
S22583 示歉意。现在只能是网下下单, 可通过合同方式(公司三证或者其他)下单!