

# 160型桥梁伸缩缝防水橡胶条

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 160型桥梁伸缩缝防水橡胶条               |
| 公司名称 | 衡水天鹏橡塑制品有限公司                 |
| 价格   | 22.00/米                      |
| 规格参数 | 品牌:天鹏<br>产地:河北<br>扯断伸长率:300% |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村                |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680     |

## 产品详情

公路桥梁伸缩缝的特征之一是将氯丁橡胶密封条有效地嵌入边梁的凹槽内，可确保彻底防水。同时，只要用简单的工具便可在桥面上对其进行更换或用硫化法对其进行修补。在边梁的保护下，密封条不遭受车轮的直接碾压，且公路桥梁伸缩缝“V”型结构能起到自行清除泥沙的作用。密封条既能抗拉力，又可进行侧向和垂直的位移。相比之下，伸缩缝的漏水给桥梁结构将造成一定的破坏。公路桥梁伸缩缝在施工时，预留槽口的同时，做好钢筋的预埋工作。比如：对于D80B型毛勒缝，位于空心板梁及桥台背墙部分，则预埋16“门”形光圆钢筋，位于护栏座部分则同D160B型毛勒缝一样，预埋16“门”形直角光圆钢筋，所有预埋钢筋必须按设计要求布置，并且具备可焊性

桥梁伸缩缝胶条介绍桥梁伸缩缝的胶条不是人们认为是为了缝隙伸缩安装的，桥梁伸缩缝的伸缩量是看槽宽，这就是为什么会有40、60、80等这些间距，其实就是槽宽的间距，因为安装桥梁伸缩缝的地方桥梁下面有滑动支座，这样就可以方便伸缩了。桥梁伸缩缝胶条的主要作用防水防尘，为了不让杂物进入缝隙，影响伸缩

挖掘机是一种广泛应用于土方作业的工程机械，能够高效地挖掘各种形状和深度的土方坑。下面是其工作原理讲解。

挖掘机的挖掘动作是由其前端的挖斗来完成的。挖斗通常由一个挖斗本体、一个活动斗柄和一个液压系统组成。液压系统通过控制活动斗柄的伸缩来实现挖斗的挖掘动作，而挖斗本体通常采用耐冲击、耐腐蚀的高强度材料制成，以确保挖斗的坚固和耐用性。

通常情况下，挖掘机的挖斗是固定在挖掘机动臂的末端的，同时挖掘机动臂的末端也是挖掘机的重心所在。通过挖掘机动臂的摆动和旋转，可以控制挖斗的挖掘位置和挖掘方向，从而实现对不同形状和深度的土方坑的挖掘。

伸缩缝橡胶条主要材料有两种，一是钢质边梁：采用钢轧制，部面呈c形。另外一种是以橡胶为主：采用

三元乙丙橡胶或氯丁橡胶制造，具有良好的耐老化、耐挠性能。但是不管何种材质为主的伸缩缝橡胶条，其规格尺寸都可以定制。

#### 桥梁伸缩缝胶条安装:

(1)对于已经损坏或老化的胶条,全部更换为新的防水胶条,并且需要养护单位及时清理伸缩缝的间隙,也就是胶条上方的杂物,tigao橡胶条的使用寿命。

(2)经过养生(钢纤维)混凝土达到设计强度的50%以后.方可安装橡胶条.安装前应将缝内的泡沫板、纤维板全部掏干净.以免杂物夹在缝内.影响混凝土的伸缩性。

(3)橡胶止水条安装应平整,长度适当,并做到整洁,外表美观,顺畅,将橡胶密封带伸展开,然后平顺到型钢缝隙中,再利用撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就可以了,必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌入  
桥梁伸缩缝橡胶止水条安装应平整,长度适当,并做到整洁,外表美观,顺畅,将橡胶密封带伸展开,然后平顺到型钢缝隙中,再利用扳手撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就可以了.必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌入即可.

农田灌溉一体化泵站是一种集输水、增压、变频调速、自动控制等多项功能于一体的现代化灌溉设备。它以泵站为核心，通过输水管道将农田的水源汇集到泵站中，然后进行水压增压、水质过滤、输送，按照灌溉的需要将水引入各个农田灌溉。

管理更便捷：数字化控制，轻松操控

通过数字化、自动化技术实现网络化控制，农田灌溉一体化泵站能够实现远程操控，让农田灌溉管理更加便捷。只需轻轻几下，就能随心所欲地控制灌溉的时间和水量，让农作物在zui佳水分环境下茁壮成长。

节约能源：变频调速，省电省心

节约能源是现代农田灌溉的重要目标之一，农田灌溉一体化泵站采用变频调速技术，能够根据灌溉需要自动调整水泵的liuliang和压力，从而节约能源和降低成本。

自动匹配：灵动变频，精zhun节能

随着农田需水的变化，变频调速技术能够智能感知到灌溉需求的变化，并自动变化泵站的liuliang和压力，以适应不同的灌溉情况。这种灵动的变频调速不仅能够保证农田灌溉的水量稳定，还能够节约能源，降低运行成本，让农民更轻松享受到高效灌溉的便利。