

S31260不锈钢圆钢 圆棒 钢棒

产品名称	S31260不锈钢圆钢 圆棒 钢棒
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

一、SUS329J4LTB材质介绍：SUS329J4LTB高硬度度奥素体不锈钢，有良好的塑性、韧性、焊接性和耐蚀性能，在氧化性和还原性介质中耐蚀性均较好。二、SUS329J4LTB应用和特性：SUS329J4LTB制作耐酸设备，如耐蚀容器及设备衬里、输送管道、耐的设备零件等。三、SUS329J4LTB相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS22583 022Cr25Ni7Mo3WCuN SUS329J4LTB S31260 美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它 四、SUS329J4LTB化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.030 1.00 1.50 0.040 0.030 24.00~26.00 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 5.50~7.50 2.50~3.50 0.10~0.30 0.20~0.80 ~ ~ 硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce ~ ~ ~ 0.10~0.50 ~ 五、SUS329J4LTB规格尺寸：热扎棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、SUS329J4LTB物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10-6/k)100~500 电阻率/(.mm²/m)20 纵向性模量/GPa20 0.5 25 11.5~12 0.75 228 密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 7.8 固溶227 29 有 七、SUS329J4LTB力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 950~1100 快冷 640 450 25 八：SUS329J4LTB交货状态：SUS329J4LTB棒材固溶处理，板材固溶酸洗。合同生效之后，一般都可可在1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作。将客户所需的材料送达，想客户之所想急客户之所急!，3、贴心的售后服务;相较于前期销售。上海威力金属集团有限公司更关注的是客户订购S31260材料后的使用情况;有需要的话。上海威力金属集团有限公司会根据客户的实际情况安排的技术人员专门的材料使用指导;在材料使用中，如果客户碰到任何关于材料的疑异问题均可处理。