

辛迈 XM-7868-AI , 阵列红外摄像机

产品名称	辛迈 XM-7868-AI , 阵列红外摄像机
公司名称	北京辛迈德龙科技有限公司
价格	345.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河桥东清景园2号楼4-103室
联系电话	暂无

产品详情

辛迈 xm-7868-ai , 阵列红外摄像机 , 点阵红外摄像机 , 高清点阵摄像 , 高清阵列摄像机 , 阵列式红外摄像机 , 高清点阵摄像机 , 阵列式高清摄像机 , effio-e sony700线高清阵列摄像机 , 北京辛迈德龙科技有限公司

品牌型号：辛迈 xm-7868-ai 产品概述： sony 700tvl , 有效像素达976(h) × 582 (v)的高清晰ccd摄像机。effio-e是sony推出的高性能处理芯片 (dsp) , 具有高解析度、高清度、宽动态、2d降噪、低功耗等优秀功能。该dsp与最新1/3" sony 960h exview had ccd ii形成优秀的高清晰低照度方案 , 让画面无懈可击 ;

内置4颗第iv代阵列红外方灯 ; 可视距离远 , 发光均匀 , 寿命长 , 体积小 ; 夜视距离可达100米 ; 全黑环境设计 , 自动感应红外线 , 采用镜头与红外灯完全隔离 , 有效解决起雾与散光现象 , 真正的24小时全天候监控 ; 采用数字降噪技术 , 使图像质量更高 ; 夜视专用高清全金属镜头 ;

灯板采用脉冲控制系统 , 保证灯板使用寿命 ;

特殊防雷防静电防水设计——有效抵抗室外高压雷击 , 电网浪涌及静电 ;

采用恒流设计 , 宽电压供电9v~15v ; 绿色产品、高质量、高清晰度、低功耗 ;

防水金属机身,符合ip67标准 ; 适用场所：社会治安监控、道路交通、银行、机场、博物馆、监狱、学校、通道、商场、等室内外场所。技术参数：

参数/型号	xm-7868-ai
传感器	1/3" sony 960h exview had ccd ii
制式	pal制/ntsc制
总像素	pal:1020(h) × 596 (v) ntsc:1020(h) × 508 (v)

有效像素	pal:976(h) × 582 (v) ntsc:976(h) × 494 (v)		
红外光源/照射距离	4颗点阵红外方灯/80米		
镜头规格	f 1.2 ir红外矫正金属镜头		
同步系统	internal (内同步)		
视频输出	1.0vp-p复合输出, 75 , bnc端子		
特征及功能	osd菜单	有	
	自动增益	自动/手动	
	信噪比	50db	
	电子快门	1/50-1/120,000s	1/60-1/120,000s
	日夜切换	自动/彩色/黑白/外部控制 (ex-cds)	
	最低照度	彩色:0.1lux(自动帧累积,f.1.2)/黑白:0.08lux (自动帧累积,f.1.2)	
	分辨率	700tvl	
	逆光补偿	关/逆光补偿/高亮度补偿	
	2d数字降噪	关/2d	
	白平衡	自动白平衡/手动白平衡/锁定	
	wdr(数字宽动态)	有	
	图像调整	有	

水平镜像	有
区域遮挡	8个区域遮挡
智能移动侦测	4个区域跟踪
语言	英语/中文/日语/法语/西班牙语/德语/波兰语/俄语(8种)
音频输出	vbs 1.0v p-p(75ohm) (选)
报警输出	有(选)
工作温度	-15 ~+50
电源/功耗	dc 12v \pm 15% , <600ma
防护等级	ip67
重量	0.96kg

北京辛迈德龙科技有限公司