

重庆宁夏青海矿用防爆风锤冲击钻配件煤矿用气锤

产品名称	重庆宁夏青海矿用防爆风锤冲击钻配件煤矿用气锤
公司名称	山西锦达矿山设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区平阳路小店工业园68号
联系电话	0351-5263076 13935186439

产品详情

重庆宁夏青海矿用防爆风锤冲击钻配件煤矿用气锤

订购热线：13935186439 qq：2858581370 联系人：朱东立

矿用气动冲击钻

qcz-1型气动冲击钻，矿用气动冲击钻，气动冲击钻领先品牌

qcz-1型气动冲击钻 矿用气动冲击钻 风动冲击钻 气动电锤 风动电锤 矿用气锤。

矿用气动冲击钻主要用于岩石，砖墙，混凝土等构件上凿孔，作安装管道，架设动力线路和安装地脚螺栓等用，它是提高工效，减轻劳动强度的必备工具。功率大,无火花,在高瓦斯矿井中，尤其能体现其安全性。

矿用气动冲击钻的结构和工作原理：

组成：柄体、压柄、气缸、机头、推杆等组成

工作原理：压气由气管连接管接头进入压柄进行气量调节而进入气缸，再由推杆调节行成冲击回转或单纯冲击，从而达到冲击或者回转的作用

qcz-1型气动冲击钻技术参数：

机重：4.5公斤

气缸直径：34毫米

活塞行程：32毫米

气缸内径：10毫米

当气压为0.4mpa时

冲击钻冲击能量：大于等于2.5焦耳

冲击频率：大于等于48赫兹

耗气量：小于等于12升/秒

所配冲击钻头规格：直径8/12/14/16/18/20/24

最大打孔深度：240毫米

外形尺寸：长*宽*高（mm）366*185*76