

# S32750不锈钢棒材 板材 圆棒

产品名称	S32750不锈钢棒材 板材 圆棒
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

一、1.4410材质介绍：1.4410是一种铁素体—奥氏体(双相)不锈钢,它综合了许多铁素体钢和奥氏体钢有益的性能,由于该钢铬和钼的含量都很高,因此具有很好的抗点腐蚀,缝隙腐蚀和均匀腐蚀的能力.双相显微组织保证了该钢具有很高的抗应力腐蚀破裂的能力,而且机械强度也很高.二、1.4410应用和特性：1.4410应用于石油和天然气工业;海上石油平台(热交换器管,水处理和供水系统,消防系统,喷水系统,稳水系统;石油化工设备;脱盐(淡化)设备(和设备中的高压管,海水管);既需要度同时又需要高耐腐蚀性的机械和结构部件;燃(废)气净化设备。是双相不锈钢中耐局部腐蚀很好的钢，特点是耐点蚀很好，并具有度、耐氯化物应力腐蚀、可焊接的特点。非常适用于化工、石油、石化和动力工业中以河水、地下水和海水等为冷却介质的换热设备。三、1.4410相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标AST MS25073 022Cr25Ni7Mo4N S32750美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它F53 2507 1.4410 X10CrNiMo18-9x2crnimon25-7-4 四、1.4410化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.030 0.80 1.20 0.035 0.020 24.00~26.00 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 6.00~8.00 3.0 0~5.00 0.24~0.32 0.5~ 硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce~ ~ ~ ~ ~ 五、1.4410规格尺寸：热扎棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm~4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、1.4410物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10-6/k)100~500 电阻率/(.mm2/m)20 纵向性模量/GPa20 0.46 14 12 185 密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 7.8 固溶227 29 有七、1.4410力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 950~1100 快冷 795 550 15 八、1.4410交货状态：1.4410棒材固溶处理，板材固溶酸洗。

### S32750【购物须知】

- 1.S32750价格按实际尺寸大小做报价
- 2.S32750请告知店主你所需的长宽厚，单位请用毫米标明
3. S32750如需开具zengzhishui\*\*，报价前请告知店主，否则默认为未税价格
- 4.S32750毛料是指表面有yang化皮，四边为锯切（A3、45#为yang气割）

5.S32750光板是指铣床铣四边，磨床磨两平面，默认公差为正0.3mm至0.5mm

6.S32750精板是指四边精铣，磨床精磨两面，默认公差为正0.02mm至0.05mm

7.S32750承接真空热处理（淬火）、深冷等加工处理

8.S32750运费按实际重量及地区作调整

9.S32750为了满足广大客户的需求，我司提供24小时在线服务