

衡水市防火硅质板生产厂家

产品名称	衡水市防火硅质板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	1.60/千克
规格参数	自营:支持定制 厚度:2.5cm-15cm 容重:100-160
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

聚合物防火保温板价格由无机胶凝材料为只要原料，添加一定量的轻集料和外加剂，通过减半、发泡、成型的半具有特**的闭孔蜂窝结构。

硅质板rgxjbb-24性能独特作为一种建筑保温隔热材料，它的使用地区和范围比较广，可以在外墙外保温工程中使用，也可以在外墙内保温工程中使用。但是一般的建筑保温材料在使用之前，需要做一些基本的测试工作，今天我们就来介绍一下都有哪些检测项目。1、导热系数(W/m·K)：这一技术指标是关系工程保温效果的关键指标，一般而言，实验室的测试是在板材烘干至恒重时测试的，而材料的应用是在空气中含有一定湿度的条件下使用的，因此，使用时要乘以一定的系数;或者，直接将材料调整到使用环境温度条件下测试。表观密度(Kg/m³)：材料的表观密度在一定程度上影响其导热系数，表观密度不合格的材料将直接导致其物理性能下降，如强度，尺寸稳定性等。3、压缩强度(MPa)：指试件在10%变形下的压缩应力。它关系到该面层系统的耐久性和耐冲击性。4、尺寸变化率(mm)：尺寸变化率大的材料将导致该系统面层的开裂。5、水蒸气透系数[ng/(Pa·m·s)]：该性能决定了对水蒸气透过的性能，在一定程度上决定了墙面的结露与否。6、氧指数：需阻燃型，否则防火不能达标。

过去使用的外墙保温板中防火硅质板存在阻燃效果不理想、遇火熔融、有滴落物、有毒烟气大，这些性能问题对后期使用有很大的隐患。如今，随着技术的改进，公司生产的新型防火热固性聚苯板rgxjbb-24性能独特提高了产品的防火性能和表观强度，性能方面相比防火聚苯板有了大幅度提高突破。新型防火热固性硅质板的生产工艺通过添加不燃树脂，其防火性能比较防火聚苯板也就大大提高了，而且遇火表面碳化成型防火隔离层，阻止火焰穿透达到阻燃效果，产品防火等级达到B1级。新型防火山西热固性硅质板rgxjbb-24性能独特采用层压流水线生产，生产过程中产品反应膨胀通过流水线加大压强，这样可以增加产品的表观强度，比较防火聚苯板产品强度大幅提高。

新型防火真金板生产一次成型，其从层压流水线按照设定尺寸切割完成后直接包装销售，比较防火硅质板需要舒化时间，大大提高了生产效率。则能让房子舒适保温。

聚合聚苯板厂家 泡沫板 热固性聚苯板

匀质改性防火保温板，匀质改性防火保温板价格

- 1、不燃烧：特种无机胶凝材料，防火等级A级；
- 2、耐高温：使用温度可以达到1500 ，熔点可以到2500 以上；
- 3、不变形：高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不粉化脱落，大火无蔓延；
- 4、稳定性好：过火后物理强度与保温性能几乎没有损失，依然可以继续使用；