

suh3不锈钢成分 管材 硬度

产品名称	suh3不锈钢成分 管材 硬度
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

一、suh3不锈钢材质介绍：suh3不锈钢属铬硅钼马氏体阀门钢，经淬火回火后使用。内含有钼的硅，高温强度耐蠕变及抗氧化性能比4cr13高。二、suh3不锈钢应用和特性：suh3不锈钢用于制作进、排汽阀，部件，预燃烧室等。三、suh3不锈钢相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS48140 40Cr10Si2Mo 4Cr10Si2Mo suh3 美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它
1.4731 x40crsimo10-2 四、suh3不锈钢化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.35~0.45 1.90
~2.60 0.70 0.035 0.030 9.00~10.50 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 0.60 0.70~0.90
~ ~ ~ ~ 硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce ~ ~ ~ ~ ~ 五、suh3不锈钢规格尺寸：热
扎棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、suh3不锈钢物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100
热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10⁻⁶/k)100~500 电阻率/(.mm²/m)20 纵向性模量/GPa2
0 15.9~25.1 10.4~12.1 0.84 206密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 7.62 退火321，淬火
回火262 无 七、suh3不锈钢力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa
延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 800~900 缓冷或750空冷 八、suh3不锈钢
交货状态：suh3不锈钢棒材固溶处理，板材固溶suan洗。suh3每个客户的需求，而不管订单的大小。多年来，威力金属的大多数客户都在和上海威力金属集团有限公司做生意，这使威力的客户满意度gao。随shi
欢迎客户的任何询问或建议，改进服务，更hao地服务客户。威力金属的质量方针为企业的各个方面提供了持续改进的体系，满足了ISO9001：2009和BS EN 9100：2003的要求。