

suh660不锈钢圆钢/板材/无缝管

产品名称	suh660不锈钢圆钢/板材/无缝管
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

一、suh660材质介绍：suh660奥氏体沉淀硬化不锈钢，具有高的缺口强度，在温度低于980度抗氧化性能与(310)0cr25ni20相当。主要用于700度以下的工作环境，要求具有度和优良耐蚀的部件和设备。二、suh660应用和特性：suh660主要用于700度以下的工作环境，要求具有度和优良耐蚀的部件和设备。如汽轮机转子，叶片，骨架，燃烧室部件和螺栓等。三、suh660相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS51525 06Cr15Ni25Ti2MoAlVB 0Cr15Ni25Ti2MoAlVB suh660 s66286 美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它660 1.4606 x6nicrtimovb25-2x5nicrtimovb25-15-2 四、suh660化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬C 0.08 1.00 2.00 0.040 0.030 13.50 ~ 16.00 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb24.00~27.00 1.00~1.50 ~ ~ ~ 硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce0.001~0.010 1.90~2.35 0.35 0.10~0.50 ~ ~ 五、suh660规格尺寸：热扎棒10~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件环件，库存个别牌号不定尺。六、suh660物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10-6/k)100~500 电阻率/(.mm2/m)20 纵向性模量/GPa20 1371~1427 0.46 15.1~23.8 16.9~17.6 0.91 198密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 7.94 有 七、suh660力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 八：suh660交货状态：suh660棒材固溶处理，板材固溶suan洗。上海威力批发零售1.

——河北保定辽宁大连丹东郑州-suh660 硬度

上海威力批发零售2.

——山西太原黄岩芜湖杭州丽水-suh660 用途

上海威力批发零售3.

——山东德州东营济南莱芜聊城-suh660 规格

上海威力批发零售4.

——陕西汉中西安营口沈阳扬州-suh660 强度

上海威力批发零售5.

——鹤壁洛阳新乡 信阳盐城莱芜-suh660 韧性

上海威力批发零售6.

——安徽滁州芜湖湖州宁波威海-suh660 圆钢

上海威力批发零售7.

——赣州南昌上饶宜春温州常州-suh660 带钢

上海威力批发零售8.

——江苏常州淮京南通日照-suh660 薄板

上海威力批发零售9.

——东莞常熟太仓吴江洛阳烟台-suh660 磁性

上海威力批发零售10.

——无锡江阴宜兴徐州盐城嘉兴-suh660 熔点

上海威力批发零售11.

——镇江丹阳扬州淮安太仓靖江-suh660 尺寸

上海威力批发零售12.

——杭州湖州宿迁江阴吴江无锡-suh660 钢号

上海威力批发零售13.

——金华义乌淄博青岛南昌东营-suh660 特性

上海威力批发零售14.

——宁波余姚西安泰州宜兴上海-suh660 优点

上海威力批发零售15.

——绍兴台州黄岩常熟余姚丽水-suh660 偏差

上海威力批发零售16.

——温州乐清瑞安厦门合肥南京-suh660 塑性

上海威力批发零售17.

——山东滨州德州东营济南济宁-suh660 参数

上海威力批发零售18.

——威海潍坊烟台淄博青岛嘉兴-suh660 厂家

上海威力批发零售19.

——如东如皋通州东莞常熟昆山-suh660 价格

上海威力批发零售20.

——靖江泰兴无锡江阴宜兴徐州-suh660 钢板

上海威力批发零售21.

——高邮江都仪征镇江丹阳句容-suh660 钢带

上海威力批发零售22.

——姜堰东莞广州永康烟台东营-suh660 钢管