

Hastelloy C-22

产品名称	Hastelloy C-22
公司名称	上海东昂实业有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市宝山区月罗路310号G208室
联系电话	86-02161811725 15921404660

产品详情

产品名称：hastelloy c-22/no6022/2.4602

特性：hastelloy

c-22合金是全能的镍铬钼钨合金，比其他的现有的镍铬钼合金拥有更好的总体抗腐蚀性能，包括hastelloy c-276、c4合金以及625合金。hastelloy c-22合金有很好的抗点蚀，缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂能力。它具有优异的抗氧化水介质能力，包括湿氯，硝酸或者含有氯化物离子的氧化性酸的混合酸。同时，hastelloy c-22合金也有理想的抵抗过程中遭遇的还原性和氧化性环境的能力。依靠这种万能的性能，它能在一些令人头疼的环境中使用，或者在多种生产目的工厂中应用。hastelloy c-22合金对各种化工环境有着异常的抵御能力，包括强氧化性物质，比如氯化铁、氯化铜、氯、热污染溶液（有机的无机的），甲酸、乙酸、醋酸酐、海水和盐溶液等。hastelloy c-22合金在焊接热影响区有抵抗晶界沉淀形成的能力，这样使它在焊接状态下也能适应很多种化工过程的应用。

产品用途：hastelloy c-22合金在化工和石化领域得到了广泛的应用，如应用在接触含氯化物有机物的元件和催化系统中。这种材料尤其适合在高温、混有杂质的无机酸和有机酸（如甲酸和乙酸）、海水腐蚀环境中使用。

hastelloy c-22若干典型应用领域：1.醋酸/醋酸酐 2.酸浸 3.玻璃纸制造 4.氯化系统
5.复杂的混合酸 6.电镀锌槽的辊子

形态：板、管、棒、丝、锻件

化学成分：56ni-22cr-13mo-3fe-3w-2.5co-0.5mn-0.35v-0.08si-0.01c

力学性能：抗拉强度：690mpa；屈服强度：283mpa；延伸率：40%