

便携式自动升降照明灯，移动照明灯

产品名称	便携式自动升降照明灯，移动照明灯
公司名称	上海河圣安全设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉阳路288弄17幢201室
联系电话	86-02157617945 18918026903

产品详情

xd-45-2000I便携式自动升降照明灯

适用场所：

适用于电力、消防、铁路、市政等行业户外移动照明。

适用于各种户外施工作业、事故处理、抢险救灾、维护抢修等作移动照明和应急照明。

结构特点：

灯头由四个500w飞利浦灯头组成，可根据需要配置泛光灯头或聚光灯头；能根据现场需要遥控灯头向任意方向翻转照明，照明亮度高，穿透力强，范围广。

灯头采用4节伸缩气杆作为升降调节方式，最大升起高度为6米，控制灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到300米。

可直接接220v市电长时间连续工作，也可选购发电机组供电；采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时。

使用无线遥控器50米范围内或手动有线控制器可快速控制伸缩气缸的升降、灯头照明的开启和关闭、照射方向的调节。按下复位按钮灯头可自动复位下降到初始位置，实现全自动遥控。

灯具下部气杆采用可调式三脚支架支撑，在不超过 15° 的斜坡、碎石路面及面积狭窄的地方均能可靠固定；发电机组底部装有万向轮，可在坑洼不平的路面上方便移动。

整灯采用优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水，抗风等级为8级。

参数名称	参数值
额定电压	ac220v
光源功率（卤钨灯）	4 × 500w
连续工作时间	13h（长时间接市电）
发电机组额定输出功率/油箱额定容量	2000w/15l

气杆最大升高		6m
发电机组输出电压		ac220v
外形尺寸	发电机	850 × 500 × 700mm
	灯盘	550 × 480 × 380mm
	伸降气杆	2000 × 350 × 350mm
重量		46.5kg

服务承诺：

感谢购本全公司的产品，便携式自动升降照明灯产品自购买之日起1年内，在正常使用情况下，产品出现任何故障由本公司负责维修（免材料费和修理费），1年后只收取成本费用。