

# 全方位移动照明车，移动照明车，大功率照明灯

产品名称	全方位移动照明车，移动照明车，大功率照明灯
公司名称	上海河圣安全设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉阳路288弄17幢201室
联系电话	86-02157617945 18918026903

## 产品详情

yd-45-800j 移动照明车

适用场所：

适用于公安、消防、铁路、电力、石油、石化等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等工作现场对大面积高亮度照明的需要。

结构特点：

由2个400w欧司朗金卤灯灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明；也可将灯头在灯盘上均布向二个不同方向照明，如需二个灯头向同一方向照明，则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转；整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大。

选用3节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为4.5米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到45-65米。

可直接使用发电机组供电，也可接通220v市电长时间照明；采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时。

通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭，使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气杆的升降。

灯具下部气缸选用可调式三脚支架支撑，在不超过15°的斜坡、碎石路面及面积狭窄的地方能可靠固定。

整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。

为满足用户个性化的需求,如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户要求做出调整。

技术参数：

参数名称	参数值
额定电压	ac220v
光源功率（欧司朗金卤灯）	2 × 400w
连续工作时间	13h

发电机组额定输出功率/油箱额定容量	2000w/15l
气杆最大升高	4.5m
发电机组输出电压	ac220v
伸缩气杆外形尺寸	1350 × 500 × 800mm
灯盘外形尺寸	500 × 470 × 380mm
重量	75kg
外壳防护等级	ip65

#### 服务承诺：

感谢购买本公司的产品，产品自购买之日起1年内，在正常使用情况下，产品出现任何故障由本公司负责维修（免材料费和修理费），1年后只收取成本费。移动照明车灯具灯泡保用半年。